

## 15 "toccare tutto in un unico PC registratore di cassa POS terminale con doppio schermo opzionale (POS8619)

### Caratteristiche

#### POS terminale, Registratore di cassa, tutto in un PC, toccare terminale POS, Terminale POS con doppio schermo

Intel Celeron J1900 Dual Core 1.8 GHz

Hard driver SSD 32GB (di default), SSD 64GB e HDD320G per facoltativo

5 schermo di tocco resistivo del legare (difetto), schermo capacitivo per facoltativo

Lettore di schede e display del cliente VFD per facoltativo

### Applicazione

#### Terminale POS, registratore di cassa, tutto in un PC, terminale di POS di tocco, terminale di POS con il doppio schermo

Ristorazione: Hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria

Rivenditore: Business Street, boutique, Department Store, negozio di cosmetici e barbieri di alta classe

Svago: sauna, Spa, Night Club, parco a tema, casinò e punto vendita per il biglietto della lotteria

Commerciale: terminali di gestione di informazioni per parcheggio, Locanda, aeronautica, sottopassaggio, stazione e banchina

### Specifica

#### Terminale POS, registratore di cassa, tutto in un PC, terminale di POS di tocco, terminale di POS con il doppio schermo

Modello	POS-8619
Colore facoltativo	Nero o bianco
Periferiche opzionali	Vfd220e
Scheda principale	Processore Intel Celeron
CPU	Intel Celeron J1900 Dual Core 1.8 GHz
Chipset	Intel nm70
Supporto della memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predefinito)
Hard driver	SSD 32GB (predefinito)
Dimensioni del pannello LCD	15 pollici TFT LCD
Luminosità	350cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione	1024 * 768 (max)
Touch screen	5 filo touch screen resistivo
Angolo di vista	Orizzonte: 150; Verticale: 140
Porta i/o	1 * pulsante di alimentazione 12V CC in Jack * 1
	PS2KB/MS * 1
	Seriale * 1 maschio DB9
	Parallela: 1 * DB25 porta parallela
	VGA (15pin d-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Uscita audio * 1
	MIC in * 1
Temperatura di funzionamento	0 °C a 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C a 60 °C
Conformità	FCC classe a/marchio CE/LVD/CCC

Dimensione/peso dell'imballaggio	410 * 310 * 410/7,6 KGS
Sistema operativo	Windows XP sopra, embedded, WEPOS, Linux
Alimentatore	110-240V/50-60Hz alimentazione AC, ingresso DC12/5a out put

## Descrizione del prodotto

**Terminale POS, registratore di cassa, tutto in un PC, terminale di POS di tocco, terminale di POS con il doppio schermo**

