15''Touch Screen All-in-one Sistema POS / Macchina / Registratore di cassa per vendita al dettaglio

(Modello: POS 8829)

Caratteristiche:

Macchina POS Touch Screen 15 pollici All-in-one in Cina
Touch screen multifunzione da 15 pollici POS
Moda vino rosso aspetto bello e design aerodinamico
Il design umanizzato può essere installato a parete o sul desktop
Inter processore 1037U dual core 1.8GHz
1024x768 alta risoluzione
Lettore di carte magnetiche, display LCD per il cliente, display LED8, wifi opzionale
SATA2.5 da 320 GB o 500 GB o SSD32GB
Schermo TFT LCD da 15 pollici e schermo tattile resistivo a 5 fili
PS / 2x2, seriale3 DB9 malex3, parallelo USB2.0x6, porta parallela DB25, VGA, porta LAN;
HDMI, RJ11 per cassetto contanti opzionale

applicazioni:

- Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria
- Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
- Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria
- Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e molo

specifiche tecniche:

Modello	POS 8829
Colore opzionale	Nero / Vino rosso
Periferiche opzionali	Lettore di banda magnetica ISO Track1 / 2/3; Display LCD del cliente; LED8; WI-FI
Scheda principale	Chipset Intel
processore	1037U dual core 1.8G
chipset	Chipset 1037U + ICH8
Supporto di memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (fino a 4 GB)
Hard Driver	SATA 2,5 da 320 GB o 500 GB o SSD32GB
Dimensione del pannello LCD	LCD TFT da 15 pollici
Luminosità	350cd / m^2
Risoluzione	1024 * 768 (max)
Touch screen	Touch screen resistivo a 5 fili
Vista ad angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140

Porta I / O	1 pulsante di accensione
	Mouse PS2 * 1; Tastiera PS2 * 1
	Seriale * 3 DB9 maschio
	Parallel * 1, DB25 Parallel port
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 per cassetto contanti opzionale
	USB (2.0) * 6
	Uscita audio * 12 * Altoparlante interno (opzionale), MIC IN * 1
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi
Consumo di energia	35W (max)
Conformità	Marchio FCC Classe A / Marchio CE / LVD / CCC
Dimensione dell'imballaggio / Peso	440 * 270 * 425mm / 8 KG
Sistema operativo	Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatibile con Linux)
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V / 50-60 Hz, uscita DC12 / 5A