

schermo di tocco registro tutto in un unico contanti POS8829 15 pollici

(M / N: POS8829)

caratteristica:

1. disegno Good dall'aspetto è adatto a molti sistema POS
2. Low soluzione consumo energetico garantisce la qualità e la sicurezza stabile display cliente
3. LED / LCD opzionale
4. MSR opzionale
5. Wifi opzionale

Applicazione:

1. Catering: hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria
2. Rivenditore: Business Street, boutique, grandi magazzini, negozio di cosmetici e di alta classe barbiere
3. Attività ricreative: sauna, centro benessere, discoteca, parco a tema, casinò e punti vendita i biglietti della lotteria
4. terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, locanda, l'aviazione, la metropolitana, ferroviaria e Molo: Commerciale

Specifiche tecniche:

Modello	POS8829
Colore facoltativo	Nero / vino rosso
Periferiche opzionali	ISO Track1 / 2/3 Lettore di banda magnetica; LCD Display cliente; LED8; WI-FI
Scheda madre	intel chipset
processore	1037U dual core 1.8G
chipset	1037U + ICH8 ChipSEt
Supporto di memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (fino a 4GB)
hard driver	SSD32GB
Pannello LCD Dimensioni	15 pollici TFT LCD
Luminosità	350cd / m ²
Risoluzione	1024 * 768 (max)
Touch screen	touch screen resistivo 5 fili
Angolo di vista	Horizon: 150; Verticale: 140
porta di I / O	1 * tasto di accensione
	PS2 del mouse * 1; PS2 Tastiera * 1
	Serial * maschio 3 DB9
	Parallelo * 1, DB25 porta parallela
	VGA (15 pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB (2.0) * 6
	Uscita audio * 12 * altoparlante interno (opzione), MIC IN * 1

Temperatura di esercizio	0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-20 a 60 gradi centigradi
Consumo di energia	35W (max)
Conformità	FCC Classe A / Marchio CE / LVD / CCC
Dimensione dell'imballaggio / Peso	440 * 270 * 425 millimetri / 8 KGS
Sistema operativo	Windows XP Professional embedded (WEPOS, Linux compatibile)
Adattatore di alimentazione	alimentazione 110-240V / 50-60HZ AC Ingresso,