

Portable QR Barcode Scanner Reader

(No di modello: OCB-2103)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Focus sulle simbologie 1D / 2D sullo schermo del telefono cellulare;

Ben progettato sulla sorgente di luce per soddisfare tutti i tipi di alta luce;

Bassa risoluzione mobili LED / LCD scansione di codici a barre sullo schermo.

SPECIFICHE DI PRODOTTO:

Prestazioni		
Microprocessore		IOTC 0370 CHIP
Risoluzione		640 × 480 CMOS
Interfaccia		RS-232 (9.6 ~ 115.2Kbps), USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS)
Simbologie	2D	PDF417, Data Matrix, QR code
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Coda bar, Code 128 (include FNC1 FNC2 FNC3 sottoinsieme), codice 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 su 5, Standard 2 su 5, Matri 2 su 5, bar GS1 dati (RSS-Espandere, RSS-Limited, RSS-14), il codice 39 (includere il codice 39 ASCII FULL), Codice 11, MSI-Plessey
Precisione		≥ 10 mil
Fonte Di Luce		LED bianco
Modello di scansione		scansione senso, scansione continua
Precisione		10 mil
Contrasto di stampa Signal		≥ 30%
Angolo Archiviato		Diagonale: 68 °, orizzontale: 42 °, verticale: 54 °
Illuminazione		0 ~ 100.000 LUX
Consumo Di Energia		1 W
Voltaggio		DC 5V, 0.5A, AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Feedback Risultato		Buzzer, Spia
Dimensione		127,3 millimetri (L) X 111,5 millimetri (L) X 94 mm (H)
Peso		300 g
Ambiente		
Operare temperatura		-10 °C a + 50 °C
Temperatura Di Conservazione		-20 °C a + 60 °C
Umidità		5% - 95% (senza condensa)
Software di programmazione		Quick Set, Guida alla programmazione, uTools Lite
Certificazione		FCC Part15 Class B, CE EMC Classe B