

Stampante termica USB 58mm sistema Pos con taglierina automatica

(Modello n .: OCPP -C582)

Caratteristica:

Alta velocità di stampa di 120 mm / s

Carta tagliata automaticamente più efficiente e conveniente

Il grande ingranaggio e il grande motore rendono la stampante più durevole

Porta USB standard

Porta LAN, parallela, USB + BT, USB + WIFI per optional

Supporta le codepage multilingue

Supporta la stampa del logo nv

Può guidare il cassetto contanti

Compatibile con ESC / POS

Vita della testina di stampa: 50 KM

Durata della taglierina: 0,6 milioni di volte

Specifiche:

Metodo di stampa	Termica diretta
Densità di stampa	384 punti / linea (203 DPI)
Dimensione carattere	384 punti / linea, carattere ANK, Font: A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
Tipo di codice a barre	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 / CODE128 / CODABAR / ITF
Comando di stampa	Compatibile con EPSON ESC / POS
Velocità di stampa	120 mm / sec
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 mm
Diametro carta	60mm
Spessore della carta	0,06-0,08 mm
MCBF (vita)	50km
Durata della taglierina	600.000 volte

NV Flash	64kb
Buffer di input	32kb
Dimensione	169,9 * 120 * 119,9 mm
Peso lordo	1.2KG
Cutter	Taglierina automatica
Sensore	Sensore fine carta, sensore coperchio aperto
Interfaccia	USB standard, parallela, LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi per optional Se è necessario scegliere interfacce opzionali, il set MOQ = 180
Driver	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 win8 win10 compatibile con ESPON
Ingresso tensione adattatore	AC 110 V / 220 V, 50-60 Hz
Uscita tensione adattatore	DC12V / 2.6A
Controllo del cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45 gradi C, umidità: 10-80%
Risparmio di temperatura	-10-60 gradi C, umidità: 10-90%
Certificato	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C582





OCPP-C582







OCPP-C582





OCPP-C582

