

## Terminale al dettaglio da 15 "oem con doppio schermo pos

(Modello: POS -15T01-W / A)



### **caratteristiche:**

Design elegante e minimalista

Schermo sottile con risoluzione 15.6 "1366 \* 768

Angolo di rotazione dello schermo a 360 gradi

Supporto per sistemi Windows o Android

Touchscreen capacitivo a dieci punti

Schermo secondario opzionale da 15,6 pollici o 11,6 pollici

MSR, opzioni di visualizzazione del cliente

Design modulare, facile da montare, smontare, sostituire e riparare

applicazione:

Ristorazione: hotel, ristoranti, fast food, caffetterie, panetterie e pasticcerie

Rivenditori: strade commerciali, boutique, grandi magazzini, negozi di cosmetici e barbieri premium

Intrattenimento: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punto vendita della lotteria

Affari: terminal di gestione delle informazioni per parcheggi, hotel, compagnie aeree, metropolitane, stazioni e terminal

## Specifiche del prodotto:

modello	POS -15T01-W / A (W per Windows, A per Android)
Scheda madre 1	J1900N quad-core da 1,99 GHz per Windows
Scheda madre 2	Quad-core 1,8 GHz RK3288 per Android
Sistema operativo Windows	Demo di Windows 7 Ultimate senza licenza
Sistema operativo Android	Android 6.0
RAM di Windows	4 GB standard 8 GB o superiore opzionale
RAM Android	2GB
Memoria di Windows	64GB SSD standard, 128 GB o superiore opzionale
Memoria Android	EMMC da 8 GB, supporta l'espansione della scheda TF da 32 GB
dimensione dello schermo	Schermata principale da 15,6 pollici
Schermo ausiliario	15,6 pollici o 11,6 pollici
Spettacolo cliente	VFD o LCD
Risoluzione	1366 * 768
touch screen	Touchscreen capacitivo a dieci punti
luminosità	Luminosità 350cd / metro <sup>2</sup>
Prospettiva	Orizzonte: 150; verticale: 140
Porta I / O J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, ingresso CC * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, uscita audio * 1
Porta I / O RK3288	USB * 5, RS232 * 2, ingresso DC * 1, RJ11 (porta cassetto cassa) * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, uscita audio * 1, MIC * 1
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi Celsius
Temperatura di conservazione	Da -20 a 60 gradi Celsius
Adattatore di alimentazione	110-240 V / 50-60 HZ Ingresso alimentazione CA, uscita DC12 / 5A

## Immagine:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



**Coinvoltid PRODOTTI:**

<https://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm>