(Modello: OCPP -88A)

Caratteristiche:

- 1. Aspetto unico con muffa affidabile;
- 2. Alta velocità di stampa fino a 300mm / secondo;
- 3. Taglierina automatica opzionale;
- 4. Comunicazione cordless e cordless per opzioni
- 5. Interfacce multiple disponibili: USB, USB + Seriale + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB
- 6. Allarme acustico e luminoso supportato adatto per l'applicazione in cucina;
- 7. Supporta la stampa di più tipi di codici 1D e QR;
- 8. Supportare più lingue internazionali;
- 9. SDK per Android e IOS disponibili;
- 10. Testina di stampa affidabile con una durata di 100 km;
- 11. Compatibile con i comandi EPSON ESC / POS.

parametri:

Metodo di stampa	Stampa a linea termica				
Carattere di stampa	576 punti / linea (impostazione predefinita), 512 punti / linea; Caratteri: cinese semplificato 24x24 punti, supporto libreria di font 18030, supporto tradizionale di Taiwan e HK (carattere complesso), caratteri ANK;				
Font	A: 12 * 24 punti, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 punti, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm				
Tipo di codice a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR				
Velocità di stampa	250mm / sec per una singola e due interfacce, 300mm / sec per tre interfacce				
Interfaccia	USB, USB + seriale + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB				
Comando di stampa	Compatibile con i comandi EPSON ESC / POS				
Autisti	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android e IOS disponibili.				
Larghezza carta	79,5 \pm 0,5 mm (larghezza di stampa 72 mm)				
Diametro della carta	83 millimetri				

Spessore della carta	0.06-0.08mm					
fresa	Taglierina automatica (opzionale)					
Affidabilità di stampa	100 km					
Energia	DC24V / 2.5A					
Temperatura	0-45 gradi C					
Contrasto Umidità	10-80%					
Dimensione esterna	190 * 145 * 145 (mm)					
Peso	1.60kg					
Informazioni sull'ordine	P / N	Descrizione				
	OCPP -88A-U	Porta USB, con taglierina automatica				
	OCPP -88A-URL	Porta USB + Seriale + Lan, con taglierina automatica				
	OCPP -88A-W	Wifi + porta USB, con taglierina automatica				
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, con taglierina automatica				
	OCPP -88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica				
	OCPP -88A-URL0	Porta USB + Seriale + Lan, senza taglierina automatica				
	OCPP -88A-W0	Wifi + porta USB, senza taglierina automatica				
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, senza taglierina automatica				

Lingue supportate:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Spina di alimentazione per opzione:











OCPP-88A







