

Scanner per codici a barre laser portatile portatile 1d per supermercato

(Modello: OCBS -L015)

caratteristica:

Velocità di scansione 200MM / S

10-60 cm di profondità di campo

Compatibile con layout in più lingue

1,5 m di caduta libera sulla superficie del calcestruzzo

Può passare a Manuale, Scansione continua, Rilevamento automatico

Specifica:

Articolo	Parametro
Fonte di luce	Laser visibile 650nm
Sicurezza	Accordo con China National Laser Safety
Capacità di decodifica	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Code39, Code Bar, Interleaved / ITF 25, Industrial 25, Code 128, Code 93, Code 11, MSI / PLESSEY, UCC / EAN128
Interfaccia	USB, RS232, PS / 2
Modalità trigger	Scansione manuale, continua, rilevamento automatico
Velocità di trasmissione	Baudrate RS232: 1200-19200
Larghezza di scansione	Min 0,1mm (4mils)
Profondità di scansione	2—9 cm (larghezza 0,1 mm), 3—50 cm (larghezza 0,3 mm)
Velocità di scansione	200 scansioni / sec
Distanza di scansione	Rotolo 10-600mm 60o, Pitch45o
Temp. Operativa	-20 ° C-50 ° C
Temp. Di stoccaggio	-20 °C -60 °C
Umidità operativa	0-95%
Umidità di conservazione	5% -95%
Alimentazione elettrica	DC 5 V ± 5%
Corrente di funzionamento	50ma (operativo), 40ma (stand by), 100ma (massimo)
Corrente di riposo	20mA
Resistenza agli urti	1,5 m di caduta libera sulla superficie del calcestruzzo
linguaggio	più lingue
Materiale	ABS + + PC PVC

Dimensione dell'involucro	167 * 97 * 65 millimetri
Protezione ESD	Scarico dell'aria 15KV





OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015





OCBS-L015

