

# Schermo LCD touch da 15 pollici POS Tenere sotto controllo

(Modello n.: TM-1501)

## Caratteristiche:



Tasto di impostazione multifunzionale;

Pannello touch a 5 o 4 fili per opzione;

Pannello LCD di grado A con retroilluminazione a LED;

Alta risoluzione 1024\*768 @ 60 HZ;

Adatto a tutti i tipi di ambienti di lavoro ad alta intensità.

## Specifiche:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Model           | TM-1501   |
| Nome            | Schermo Touch screen da 15,1 pollici  |
| Colore          | Di solito tutta la macchina a colori nera   |
| Materiale       | Base in metallo con corpo in plastica   |
| VESA            | 75 * 75 mm per il montaggio a parete (è necessaria una staffa di montaggio a parete aggiuntiva) |
| Linguaggio OSD  | Supporta 8 tipi di lingue internazionali  |
| Display         |   |
| Area espositiva | 304.128(H)* 228.096(V)  |
| Passo dei pixel | 0,297*0,297   |
| Proporzioni     | 4:3   |
| Risoluzione     | 1024*768  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Luminosità                         | 250 cd/m2   |
| Contrasto                          | 700:1   |
| Colore del display                 | 16,2 milioni  |
| Vista ad angolo                    | Orizzonte: 135; Verticale: 140  |
| Tempo di risposta                  | 8 ms  |
| Funzione touch                     |   |
| Touch screen                       | Pannello touch resistivo a 5 fili, schermo touch a 4 fili per opzione   |
| Struttura                          | ITO Film e ITO Glass FIT  |
| trattamento della superficie       | Superficie antiappannamento, antiriflesso   |
| Velocità di risposta               | <8ms  |
| Durezza superficiale               | Durezza della matita: 3H  |
| Trasmissione totale della luce     | 72% sopra   |
| Tocca la vita                      | >35000000 times   |
| Connettività                       |   |
| I/O posteriore                     | Presenza di ingresso da 12 V CC*1   |
|                                    | USB *1 per la funzione touch  |
|                                    | D-sub VGA a 15 pin *1   |
|                                    | HDMI*1 per opzione  |
|                                    | Ingresso audio*1 per opzione (altoparlante integrato per opzione)   |
| Funzione tasto laterale            | Auto, Menu, Su, Giù, Power Swicth   |
| Ambiente                           |   |
| Temperatura di esercizio           | Da 0 a 40 gradi centigradi  |
| Temperatura di conservazione       | -10 a 60 gradi centigradi   |
| Umidità di lavoro                  | 10%~80% Senza condensa  |
| Umidità di conservazione           | 10%~90% Senza condensa  |
| Pacchetto                          |   |
| Confezione con schiuma all'interno | 430*180*385 mm/6,5 kg   |
| Cartone 4 in 1                     | 630*440*390 mm/21 kg  |
| Accessori                          |   |
| Adattatore di alimentazione        | Ingresso alimentazione CA 110-240 V / 50-60 HZ, adattatore di uscita CC 12 V / 2,6 A  |
| Cavo                               | Cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura, cavo USB per touch, cavo VGA (cavo HDMI per opzione) |
| Tocca correlato                    | Penna touch, disco driver   |
| Altro                              |   |
| Certificazione                     | CE, ROHS, CCC, FCC  |











# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

