

# Schermo LCD touch da 15 pollici POS Tenere sotto controllo

(Modello n.: TM-1501)

## Caratteristiche:



Tasto di impostazione multifunzionale;

Pannello touch a 5 o 4 fili per opzione;

Pannello LCD di grado A con retroilluminazione a LED;

Alta risoluzione 1024\*768 @ 60 HZ;

Adatto a tutti i tipi di ambienti di lavoro ad alta intensità.

## Specifica:

Model	TM-1501
Nome	Schermo Touch screen da 15,1 pollici
Colore	Di solito tutta la macchina a colori nera
Materiale	Base in metallo con corpo in plastica
VESA	75 * 75 mm per il montaggio a parete (è necessaria una staffa di montaggio a parete aggiuntiva)
Linguaggio OSD	Supporta 8 tipi di lingue internazionali
Display	
Area espositiva	304.128(H)* 228.096(V)
Passo dei pixel	0,297*0,297
Proporzioni	4:3
Risoluzione	1024*768

Luminosità	250 cd/m2
Contrasto	700:1
Colore del display	16,2 milioni
Vista ad angolo	Orizzonte: 135; Verticale: 140
Tempo di risposta	8 ms
Funzione touch	
Touch screen	Pannello touch resistivo a 5 fili, schermo touch a 4 fili per opzione
Struttura	ITO Film e ITO Glass FIT
trattamento della superficie	Superficie antiappannamento, antiriflesso
Velocità di risposta	<8ms
Durezza superficiale	Durezza della matita: 3H
Trasmissione totale della luce	72% sopra
Tocca la vita	>35000000 times
Connettività	
I/O posteriore	Presenza di ingresso da 12 V CC*1
	USB *1 per la funzione touch
	D-sub VGA a 15 pin *1
	HDMI*1 per opzione
	Ingresso audio*1 per opzione (altoparlante integrato per opzione)
Funzione tasto laterale	Auto, Menu, Su, Giù, Power Swicth
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa
Umidità di conservazione	10%~90% Senza condensa
Pacchetto	
Confezione con schiuma all'interno	430*180*385 mm/6,5 kg
Cartone 4 in 1	630*440*390 mm/21 kg
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V / 50-60 HZ, adattatore di uscita CC 12 V / 2,6 A
Cavo	Cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura, cavo USB per touch, cavo VGA (cavo HDMI per opzione)
Tocca correlato	Penna touch, disco driver
Altro	
Certificazione	CE, ROHS, CCC, FCC











# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

