

Schermo LCD Touch screen da 19 pollici (Modello n.: TM1901)

Caratteristiche:



Tasto di impostazione multifunzionale;

Pannello touch a 5 o 4 fili per opzione;

Pannello LCD di grado A con retroilluminazione a LED;

Alta risoluzione 1280*1024 @ 60 HZ;

Adatto a tutti i tipi di ambienti di lavoro ad alta intensità.

Specifica

| | |
|--------------------|---|
| Model | TM-1901 |
| Nome | Display touch screen da 19 pollici |
| Colore | Di solito tutta la macchina a colori nera |
| Materiale | Base in metallo con corpo in plastica |
| VESA | 75 * 75 mm per il montaggio a parete (è necessaria una staffa di montaggio a parete extral) |
| Linguaggio OSD | Supporta 8 tipi di lingue internazionali |
| Display | |
| Area espositiva | 376.32(L)×301.056(H) mm |
| Passo dei pixel | 0,294*0,294 |
| Proporzioni | 4:3 |
| Risoluzione | 1280*1024 |
| Luminosità | 300 cd/mq |
| Contrasto | 1000:1 |
| Colore del display | 16,7 milioni |

| | |
|------------------------------------|---|
| Vista ad angolo | Orizzonte: 170; Verticale: 160 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Funzione touch | |
| Touch screen | Pannello touch resistivo a 5 fili, schermo touch a 4 fili per opzione |
| Struttura | ITO Film e ITO Glass FIT |
| trattamento della superficie | Superficie antiappannamento, antiriflesso |
| Velocità di risposta | <5ms |
| Durezza superficiale | Durezza della matita: 3H |
| Trasmissione luminosa totale | Fino all'85% |
| Tocca la vita | >35000000 times |
| Connettività | |
| I/O posteriore | Presa di ingresso da 12 V CC*1 |
| | USB *1 per la funzione touch |
| | D-sub VGA a 15 pin *1 |
| | HDMI*1 per opzione |
| | Ingresso audio*1 per opzione (altoparlante integrato per opzione) |
| Funzione tasto laterale | Auto, Menu, Su, Giù, Power Swicth |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 40 gradi centigradi |
| Temperatura di conservazione | -10 a 60 gradi centigradi |
| Umidità di lavoro | 10%~80% Senza condensa |
| Umidità di conservazione | 10%~90% Senza condensa |
| Pacchetto | |
| Confezione con schiuma all'interno | 570*130*500 mm/7,5 kg |
| Cartone 5 in 1 | 570*490*500 mm/28 kg |
| Accessori | |
| Adattatore di alimentazione | Ingresso di alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore di uscita DC12V/4A |
| Cavo | Cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura, cavo USB per touch, cavo VGA (cavo HDMI per opzione) |
| Tocca correlato | Penna touch, disco driver |
| Altro | |
| Certificazione | CE, ROHS, CCC, FCC |













