

Monitor touch screen da 15 pollici per applicazioni retail (Modello n .: TM1502)

Caratteristica fondamentale:

Alta risoluzione: supporto 1024 * 768/1280 * 1024;
Pannello LCD di grado A;
Pannello touch 5/4 per opzione con impermeabile;
Durata: 50 milioni di contatti;

Specifica:

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensioni dello schermo LCD | 15" |
| Proporzioni | 4: 3 |
| Risoluzione | 1024 x 768 |
| Pixel Pitch (mm) | 0,297 |
| Area attiva (mm) | 304.1 x 228.1 |
| Numero di colori | 16,2 milioni |
| Rapporto di contrasto | 700/1 |
| Luminosità | 250cd / m ² |
| Angolo di visione | 150/135 |
| Tempo di risposta | 8ms |
| Tocca Dimensione pannello | 15 "a 4 fili |
| Dimensione esterna | 247 millimetri x 322 millimetri |
| Area di visualizzazione | 235 millimetri x 310 millimetri |
| Area attiva | 228 millimetri x 304 millimetri |
| Durezza superficiale | 3H |
| Chiarezza ottica | 80% |
| temperatura di esercizio | -10C ~ 60C |
| Colpi di prova di resistenza | Oltre 10 milioni |
| Tensione di esercizio | DC5V |
| Resistenza | 200Ω ~ 900Ω |
| Linearità | 1,50% |
| Superficie del frontalino | Rivestimento anti-riflesso, rivestimento anti-riflesso |
| Spessore del film | 0,175 mm, 0,188 mm |
| Spessore del vetro | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm |
| Pressione operativa | 20 ~ 150g |
| Temperatura di conservazione | -30 °C ~ 80 °C |
| Corrente di funzionamento | 5mA ~ 25mA |
| Umidità | & Lt; 95% |
| Resistenza di isolamento | 20 MΩ @ DC25V |
| Saldabile contro | Polvere, acqua, olio, elettricità statica |

Dettagli del prodotto:



Tag: display pos, monitor POS, monitor touch screen

