

Schermo touchscreen POS da 15 " con base robusta

(Modello n .: TM1512)

SPECIFICA:

- 1 Alta risoluzione: supporto 1024 * 768/1280 * 1024;
- 1 Pannello LCD di grado A;
- 1 pannello a sfioramento 5/4 per opzione con resistente all'acqua;
- 1 Durata: 50 milioni di tocco;

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensioni schermo LCD | 15" |
| Rapporto d'aspetto | 4: 3 |
| Risoluzione | 1024 × 768 |
| Pixel Pitch (mm) | 0,297 |
| Area attiva (mm) | 304,1 × 228,1 |
| Numero di colori | 16,2 milioni |
| Rapporto di contrasto | 700/1 |
| Luminosità | 250cd / m ² |
| Angolo di visione | 150/135 |
| Tempo di risposta | 8ms |
| Touch Panel Size | 15" a 4 fili |
| Dimensione esterna | 247 millimetri × 322 millimetri |
| V area di visualizzazione | 235 millimetri × 310 millimetri |
| Area attiva | 228 millimetri × 304 millimetri |
| Durezza superficiale | 3H |
| Chiarezza ottica | 80% |
| Temperatura operativa | - 10C ~ 60C |
| Test di resistenza | Oltre 10 milioni |
| Tensione operativa | 12V DC 3A |
| Resistenza | 200Ω ~ 900Ω |
| Linearità | 1,50% |
| Superficie del frontalino | Rivestimento antiriflesso, rivestimento antiriflesso |
| Spessore film | 0.175mm, 0.188mm |
| Spessore del vetro | 0.7mm, 1.1mm, 1.8mm |
| Pressione operativa | 20 ~ 150g |
| Temperatura di conservazione | - 30 °C ~ 80 °C |
| Corrente di funzionamento | 5mA ~ 25mA |
| Umidità | <95% |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Resistenza di isolamento | 20MΩ @ DC25V |
| Sigillabile contro | D ust, acqua, olio, statico |