

Thermo RS232 stampante termica macchina stampante

(Modello: OCPP-80E)

Caratteristiche:

macchina stampante termica, stampante termica, stampante termica RS232

Da scrivania o parete per l'opzione.

Supporta multi codici a barre 1D e 2D stampa di codici.

porta Ethernet 100M, la trasmissione di dati ad altissima velocità.

Supporta 256KB NV stoccaggio Logo e 2M memoria buffer grande.

Supporta il riconoscimento del segno nero e la funzione di ordine ricordando, compatibile con il driver OPOS.

Supporta monitor di stato di stampa e la funzione ordine anti-perdente.

Specifica:

macchina stampante termica, stampante termica, stampante termica RS232

Metodo di stampa:	termica diretta
Velocità di stampa:	230 millimetri / s, 260 millimetri / s
Larghezza del rotolo:	79,5 ± 0,5 millimetri
Diametro di stampa:	Φ80mm
Spessore carta:	0.06-0.08mm
Capacità Colonna:	576dots / linea, 512 puntini / linea
Interlinea :	3,75 millimetri (regolabile con comandi)
comando Stampa:	Compatibile con il comando ESC / POS
Tipo di interfaccia:	porta parallela 36P / 25P di serie + USB / LAN
Cutters vita:	1 milione di tagli
Testina di stampa vita:	100 km
buffer di input:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adattatore di alimentazione:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz
Alimentazione elettrica:	DC 24V / 2.5A

fornitura cassetto dei contanti:	DC 24V / 1A
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0 ~ 45) di umidità (10 ~ 80%) (condensa non)
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) condensa Non-
ambiente di storage:	Temperatura (-10 ~ 60 °C); Umidità (10 ~ 90%)
Dimensione dei caratteri:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 millimetri / FontB: 1,1 * 2,1 millimetri
Codice a barre:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QRCode
Personaggi:	PC347 (standard europeo), katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (Canadian-francese), PC865 (Nordic), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, l'Iran, WPC1252, PC866 (cirillico # 2) , PC852 (latino2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251)

Dettagli del prodotto:

macchina stampante termica,stampante termica,stampante termica RS232

