

USB Android Barcode Scanne (Modello: OCB-LA12)

Specifica:

Prestazioni	
Fonte Di Luce:	Laser visibile (650-670nm)
Velocità di scansione:	100 scansioni al secondo
Distanza di lettura	2.5 ~ 600 millimetri (100% UPC / EAN)
Tipo di scanner:	Bidirezionale
Risoluzione:	0,10 millimetri (4mil) a PCS 0.9
Contrasto di stampa minimo:	30%, differenza riflettente minima (@ 650nm)
Error Rate:	1/3000000
Capacità di decodifica:	UPC / EAN, UPC / EAN con supplementare, UCC / EAN128, il codice 39, codice 39 ASCII completa, codice 39 Trioptic, codice 128, codice 128 ASCII completo, bar coda, Interleaved 2 of 5, discreta 2 su 5, codice 93, MSI, codice 11, ATA, varianti RSS, cinese 2 di 5 ...
Caratteristiche Fisiche	
Interfacce supportate:	PS2, RS232, USB
Voltaggio:	DC + 5V +/- 5%
Corrente:	100 mA
Idle corrente:	& Lt; 40 mA
Fonte Di Potere:	Potenza Host o (RS232) alimentazione esterna
Angolo di scansione	Inclinazione 45 ° di elevazione 60 °
Dimensioni:	L165mm X W63mm X H87mm
Peso:	129g (senza supporto)
Stare in piedi	Opzionale
Colore:	Grigio e il nero
Ambiente utente	
Temperatura Di Esercizio:	0 gradi C ~ 40 gradi C
Temperatura Di Conservazione:	-40 Gradi C ~ 60 gradi C
Umidità:	5 ~ 95% di umidità relativa, senza condensa
Scarica Elettrostatica:	Confermare a +/- scarico dell'aria 15KV e +/- 8KV di scarica a contatto
Goccia Specifiche:	Resiste 1.5m più cadute su cemento
Sicuro:	
EMI / RFI:	FCC Classe A e CE
Laser di sicurezza:	Classe CDRH prodotto laser 2

Scheda Prodotto:



I documenti rilevanti:

Vuoi saperne di più inf prodotttoormazione?Per Favore Clicca qui. 

Specificazione