

Doppia linea VFD POS Display cliente (Modello: VFD220A)

Specifiche:

| | |
|--|---|
| Comunicazione | |
| Interfaccia: | Porta seriale (RS-232) |
| Baud rate: | 9600bps |
| Luminosità: | 2000CD |
| Bit di dati: | 8bit |
| Bit di stop: | 1 bit |
| Segnale di handshake: | No |
| Elettrico: | Con la potenza del DC12 computer host (grande interfaccia 4ps) |
| Display: | Display fluorescente blu-verde brillante VFD |
| Visualizzazione caratteri: | 2 Linea & nbsp; x & nbsp; 20 caratteri / riga, 40 caratteri, 5 x 7 Dots |
| Area di visualizzazione: | 160 millimetri (W) x 23,8 millimetri (H) |
| Dimensione carattere: | 11 millimetri di altezza x larghezza 7 millimetri |
| MTBF: | 25 mila ore |
| Dimensioni | |
| Dimensioni del pannello: | 80 (H) x 225 (W) x37 (D) & nbsp; mm |
| Dimensioni supporto: | Supporto Lunga: 480 millimetri & nbsp; (Contenimento base) Breve supporto: 225 millimetri & nbsp; (Contenimento base) Dimensioni base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm |
| Pitching Angolo di movimento: | 45 °, grado di fornire confortevole, e regolare l'angolo di visuale |
| Peso: | 1.2Kg & nbsp; (Lordo) |
| Ambiente | |
| Temp di funzionamento: | -20 ~ 70 A18 |
| Storage & nbsp; Temp; | -40 ~ 80 A19 |
| Umidità di funzionamento: | 10 ~ 85% |
| Storage & nbsp; Umidità: | 10 ~ 90% |
| Set di comandi | |
| L'adozione di standard di comando generale ESC / POS internazionale, la sua lattina usata in DOS o Windows System Environment, Non hanno bisogno di alcun driver, solo secondo l'ordine seriale format impostato per inviare i dati possono visualizzare il contenuto. | |
| Con la funzione di aprire il cassetto contanti All direzione regolabile. | |

Particolari del prodotto:

