

# Display cliente VFD Double Line con caratteri 20X2

(Modello n .: VFD220C)

## Caratteristiche:

Doppie linee Visualizzazione VFD di 20 \* 2 caratteri;  
Supporto 26 lingue dei paesi;  
L'altezza del palo è regolabile;  
Angolo di rotazione di 360 gradi;  
Supporta EComando SC / POS e CD5220  
3 tipi di altezza diversa per voi scegliere

## specifiche tecniche:

Display fluorescente a vuoto ad alta luminosità per un'eccellente visibilità su un ampio angolo di visione.

Disponibile in caratteri alti 9mm.

40 caratteri in 20 colonne in formato 2 righe.

Tredici serie di caratteri internazionali, più un set di caratteri definiti dall'utente consente una flessibilità totale nei caratteri di visualizzazione.

Facile programmazione con i comandi di sequenza di escape.

Emulazione dei set di comandi Aedex, Epson e DSP800.

Il display può ruotare e inclinarsi su una vasta gamma di angoli.

Altezza del display regolabile

L'alimentazione può essere ricavata dal sistema, con la staffa e il kit di cavi forniti nella configurazione tipica.

Adattatori CA in varie configurazioni per tutte le tensioni CA.

<b>Colore del telaio</b>	Nero bianco/ ciano
<b>Visualizza colore</b>	Blu verde
<b>Metodo di visualizzazione</b>	Vuoto Fluorescent Display
<b>Modalità display</b>	2 linee * 20characters
<b>Luminosità</b>	700cd / m2
<b>Tipo di personaggio</b>	96 alfanumerico,26Tipi di set di caratteri internazionali
<b>Carattere</b>	Matrice di punti 5X7
<b>Dimensione del carattere</b>	6.75mm x 3.75mm
<b>Dimensione del punto</b>	0.8 X 0.55 mm
<b>Codice pagina</b>	20 <b>Codice pagina</b>
<b>Area di visualizzazione</b>	-5 ~ 60 °
<b>Dimensione del pannello</b>	204 (W) *67(H) * 40(D)
<b>Angolo di visione</b>	188mm(L)×40mm(W)
<b>Rotazione orizzontale</b>	Max 350°
<b>Peso</b>	0.9KG
<b>Modalità comandi</b>	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC .....

<b>Supporto linguistico</b>	Inglese americano, UK Inglese, turco, Bosnia, croato, ceco, danese, olandese, estone, faroese, finlandese, fiammingo, francese, fr canadese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, islandese, indonesiano, irlandese, italiano, katakana, lettone, lituano, norvegese , Polacco, portoghese, rumeno, russo, sloveno, slovacco, spagnolo, svedese ...
<b>Interfaccia</b>	RS232 (seriale) o USB
<b>Velocità di trasmissione</b>	2400/9600 BPS,
<b>MTBF</b>	40,000 ore
<b>Alimentazione elettrica</b>	DC5V 1A
<b>Certificato</b>	CE, ROHS, FCC

Contatto: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen 518054, Cina;

Sito Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Cellulare: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.