

Display cliente VFD Double Line con caratteri 20X2

(Modello n .: VFD220C)

Caratteristiche:

Doppie linee Visualizzazione VFD di 20 * 2 caratteri;
Supporto 26 lingue dei paesi;
L'altezza del palo è regolabile;
Angolo di rotazione di 360 gradi;
Supporta EComando SC / POS e CD5220
3 tipi di altezza diversa per voi scegliere

specifiche tecniche:

Display fluorescente a vuoto ad alta luminosità per un'eccellente visibilità su un ampio angolo di visione.

Disponibile in caratteri alti 9mm.

40 caratteri in 20 colonne in formato 2 righe.

Tredici serie di caratteri internazionali, più un set di caratteri definiti dall'utente consente una flessibilità totale nei caratteri di visualizzazione.

Facile programmazione con i comandi di sequenza di escape.

Emulazione dei set di comandi Aedex, Epson e DSP800.

Il display può ruotare e inclinarsi su una vasta gamma di angoli.

Altezza del display regolabile

L'alimentazione può essere ricavata dal sistema, con la staffa e il kit di cavi forniti nella configurazione tipica.

Adattatori CA in varie configurazioni per tutte le tensioni CA.

| | |
|----------------------------------|---|
| Colore del telaio | Nero bianco/ ciano |
| Visualizza colore | Blu verde |
| Metodo di visualizzazione | Vuoto Fluorescent Display |
| Modalità display | 2 linee * 20characters |
| Luminosità | 700cd / m2 |
| Tipo di personaggio | 96 alfanumerico,26Tipi di set di caratteri internazionali |
| Carattere | Matrice di punti 5X7 |
| Dimensione del carattere | 6.75mm x 3.75mm |
| Dimensione del punto | 0.8 X 0.55 mm |
| Codice pagina | 20 Codice pagina |
| Area di visualizzazione | -5 ~ 60 ° |
| Dimensione del pannello | 204 (W) *67(H) * 40(D) |
| Angolo di visione | 188mm(L)×40mm(W) |
| Rotazione orizzontale | Max 350° |
| Peso | 0.9KG |
| Modalità comandi | ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC |

| | |
|---------------------------------|--|
| Supporto linguistico | Inglese americano, UK Inglese, turco, Bosnia, croato, ceco, danese, olandese, estone, faroese, finlandese, fiammingo, francese, fr canadese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, islandese, indonesiano, irlandese, italiano, katakana, lettone, lituano, norvegese , Polacco, portoghese, rumeno, russo, sloveno, slovacco, spagnolo, svedese ... |
| Interfaccia | RS232 (seriale) o USB |
| Velocità di trasmissione | 2400/9600 BPS, |
| MTBF | 40,000 ore |
| Alimentazione elettrica | DC5V 1A |
| Certificato | CE, ROHS, FCC |

Contatto: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen 518054, Cina;

Sito Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Cellulare: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.