

Display cliente VFD Double Line con caratteri 20X2

(Modello n .: VFD220A)

Caratteristiche:

- 1 Doppie linee 20 * 2 caratteri VFD display;
- 1 Supporto di 13 lingue dei paesi;
- 1 L'altezza del palo è regolabile;
- 1 Angolo di rotazione di 360 gradile;

specifiche tecniche:

- 1 Display fluorescente a vuoto ad alta luminosità per un'eccellente visibilità su un ampio angolo di visione.
- 1 Disponibile in caratteri alti 9mm.
- 1 40 caratteri in 20 colonne in formato 2 righe.
- 1 Tredici serie di caratteri internazionali, più un set di caratteri definiti dall'utente consente una flessibilità totale nei caratteri di visualizzazione.
- 1 Facile programmazione con i comandi di sequenza di escape.
- 1 Emulazione dei set di comandi Aedex, Epson e DSP800.
- 1 Il display può ruotare e inclinarsi su una vasta gamma di angoli.
- 1 Altezza del display regolabile
- 1 L'alimentazione può essere ricavata dal sistema, con la staffa e il kit di cavi forniti nella configurazione tipica.
- 1 Adattatori CA in varie configurazioni per tutte le tensioni CA.

Comunicazione	
Interfaccia:	Porta seriale (RS-232, alimentato da DC o USB), USB (COM virtuale)
Baud rate:	9600bps
Luminosità:	2000CD
Bit di dati:	8bit

Stop bit:	1 bit
Segnale di handshake:	No
Elettrico:	Dalla potenza del computer host DC12 (grande interfaccia 4ps)
Display:	VFD Display fluorescente blu-verde brillante
Visualizza caratteri:	2 linee X 20 caratteri / linea, 40 caratteri, 5 x 7 punti
Darea isplay:	160 mm (L) x 23,8 mm (H)
Dimensione del carattere:	alto 11mm x largo 7mm
MTBF:	25.000 ore
Dimensioni	
Dimensioni del pannello:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Dimensioni di supporto:	Supporto lungo: 480mm (contiene base) Supporto corto: 225mm (contiene base) Dimensioni di base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Angolo di inclinazione del pitch:	45 °, può fornire comodo e regolare l'angolo visivo
Peso:	1,2 kg (lordo)
Ambiente	
Temp di funzionamento:	-20 ~ 70 A18
Temp di archiviazione;	-40 ~ 80 A19
Umidità operativa:	10 ~ 85%
Umidità di stoccaggio:	10 ~ 90%
Set di comandi	
Adottando il comando generale standard internazionale ESC / POS, può essere utilizzato in ambiente DOS o Windows, non richiede alcun driver, Solo in base al formato, l'ordine seriale impostato per inviare i dati può mostrare il contenuto.	
Con la funzione di aprire il cassetto contanti Tutta la direzione regolabile.	