

VFD220A porta USB 20 * 2 caratteri vfd display del polo cliente
(Modello n .: VFD220A)

Caratteristiche:

Doppie linee 20 * 2 caratteri VFD display;
Supporto di 13 lingue dei paesi;
L'altezza del palo è regolabile;
Angolo di rotazione di 360 gradile;

specifiche tecniche:

Display fluorescente a vuoto ad alta luminosità per un'eccellente visibilità su un ampio angolo di visione.
Disponibile in caratteri alti 9mm.
40 caratteri in 20 colonne in formato 2 righe.
Tredici serie di caratteri internazionali, più un set di caratteri definiti dall'utente consente una flessibilità totale nei caratteri di visualizzazione.
Facile programmazione con i comandi di sequenza di escape.
Emulazione dei set di comandi Aedex, Epson e DSP800.
Il display può ruotare e inclinarsi su una vasta gamma di angoli.
Altezza del display regolabile
L'alimentazione può essere ricavata dal sistema, con la staffa e il kit di cavi forniti nella configurazione tipica.
1 Adattatori CA in varie configurazioni per tutte le tensioni CA.

Comunicazione	
Interfaccia:	Porta seriale (RS-232, alimentato da DC o USB), USB (COM virtuale)
Baud rate:	9600bps
Luminosità:	2000CD
Bit di dati:	8bit
Stop bit:	1 bit
Segnale di handshake:	No
Elettrico:	Dalla potenza del computer host DC12 (grande interfaccia 4ps)
Display:	VFD Display fluorescente blu-verde brillante
Visualizza caratteri:	2 linee X 20 caratteri / linea, 40 caratteri, 5 x 7 punti
Darea isplay:	160 mm (L) x 23,8 mm (H)
Dimensione del carattere:	alto 11mm x largo 7mm
MTBF:	25.000 ore
Dimensioni	
Dimensioni del pannello:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Dimensioni di supporto:	Supporto lungo: 480mm (contiene base) Supporto corto: 225mm (contiene base) Dimensioni di base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Angolo di inclinazione del pitch:	45 °, può fornire comodo e regolare l'angolo visivo
Peso:	1,2 kg (lordo)
Ambiente	
Temp di funzionamento:	-20 ~ 70 A18
Temp di archiviazione;	-40 ~ 80 A19
Umidità operativa:	10 ~ 85%

Umidità di
stoccaggio:

10 ~ 90%

Set di comandi

Adottando il comando generale standard internazionale ESC / POS, può essere utilizzato in ambiente DOS o Windows, non richiede alcun driver, Solo in base al formato, l'ordine seriale impostato per inviare i dati può mostrare il contenuto.

Con la funzione di aprire il cassetto contanti Tutta la direzione regolabile.



www.ocominc.com

CE FCC







www.ocominc.com



Contatto: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen 518054, Cina;

Sito Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/partners/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Cellulare: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.