

VFD220B 40 20 colonne 2 righe Display cliente VFD(M / N: VFD220B)

Caratteristiche:

Supporta 11 modalità di comando incluso EPSON ecc.

Alimentazione da 5 V a 24 V per evitare qualsiasi uso irragionevole di un ingresso di alimentazione improprio.

Matrice a 20 righe x 2 righe in un ampio angolo di visualizzazione.

Facile connettività con un'ampia gamma di prodotti POS.

Il driver OPOS / JPOS è standard.

specificazione

Generale	Metodo di visualizzazione	Display a fluorescenza da vuoto (blu-verde)
	Numero di caratteri	40 (20 colonne x 2 linee)
	Luminosità	500 ~ 1000 cd / m ²
	Carattere	Matrice di punti 5 x 7
	Tipo di personaggio	95 alfanumerico, 32 caratteri internazionali
	Dimensione del carattere	9,02 (H) x 5,25 (L) mm
	Dimensione del punto (X x Y)	0,86 x 1,05 mm
	Scarica personaggi	9 caratteri
	Dimensione del pannello	200 (W) x 77,5 (D) x31 (H) mm
	Dimensione del palo	Lunghezza supporto: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm
	Dimensione di base	169,5 (W) x98,5 (D) x39 (H) mm
	Angolo di visione	Max. 90 °
	Rotazione orizzontale	Max. 355 °
Peso	Circa. 980 grammi	
Modalità comandi	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL	
Supporto linguistico	FRANCIA,GERMANIA,UK,DENMARKI,SVEZIA,ITALIA,SPAGNA,GIAPPONE,NORVEGIA,DENMARKII,SLAVONIC,RUSSIA,portoghese,Francese canadese,nordico,Turco,greco,Latino europeo occidentale	
Interfaccia	RS-232 (seriale) / USB	
Connessione	Connessione diretta 9600 o 19.200 bps	
Affidabilità	Baud rate	30.000 ore
Energia	MTBF	5 ~ 24 VDC
Sicurezza	Consumo	Standard EMC
	Standard di sicurezza	FCC, CE



Contatto: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen 518054, Cina;

Sito Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Cellulare: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.