Cliente VFDDisplay

(M / N: VFD220B)

Caratteristiche:

- supporti11 modalità di comando incluse EPSON ecc.
- Energiaalimentazione da 5 V a 24 V per impedire qualsiasi utilizzo irragionevole di un ingresso di alimentazione improprio.
- 20-columnx matrice di punti a 2 righe in un ampio angolo di visione.
- Facileconnettività ad una vasta gamma di prodotti POS.
- OPOS / JPOSil driver è standard.

specificazione

Generale	Metodo di visualizzazione	Display a fluorescenza da vuoto (blu-verde)
	Numero di caratteri	40 (20 colonne x 2 linee)
	Luminosità	500 ~ 1000 cd / m2
	Carattere	Matrice di punti 5 x 7
	Tipo di personaggio	95 Alfanumerico, 32 Internazionale Personaggi
	Dimensione del carattere	**9,02 (H) x 5,25 (L) mm**
	Dimensione del punto (X x Y)	**0,86 x 1,05 mm**
	Scarica personaggi	9 caratteri
	Dimensione del pannello	**200 (W) x 77,5 (D) x31 (H) mm**
	Dimensione del palo	Lunghezza supporto: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm
	Dimensione di base	169,5 (W) x98,5 (D) x39 (H) mm
	Angolo di visione	Max. 90 °
	Rotazione orizzontale	Max. 355 °
	Peso	Circa. 980 grammi
Modalità comandi		LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL
Supporto linguistico		FRANCIA,GERMANIA,UK,DENMARKI,SVEZIA,ITALIA,SPAGNA,GIAPPONE,NORVEGIA,DENMARKII,SLAVONIC,RUSSIA,portoghese,canadese francese,nordico,Turco,greco,ovest Latino europeo
Interfaccia		RS-232 (seriale) / USB
Connessione	Baud rate	Connessione diretta 9600 o 19.200 bps
Affidabilità	MTBF	30.000 ore
Energia	Consumo	5 ~ 24 VDC
Sicurezza	Standard EMC Standard di sicurezza	FCC, CE

OCOM
At your side

VFD220B

www.ocominc.com