Display cliente VFD Double Line da 20X2 caratteri

(Modello n .:VFD220C)

Caratteristiche:

- Doublelines Visualizzazione VFD di 20 * 2 caratteri;
- Supporto26 lingue dei paesi;
- Poleheight è regolabile;
- Angolo di rotazione di 360 gradi;
- SupportsESC / POS e comando CD5220
- 3 tipi di altezza diversa per te

specifiche tecniche:

- Display fluorescente ad alta luminanza per un'eccellente visibilità su un angolo di visione ampio.
- Disponibile in caratteri alti 9 mm.
- 40 caratteri in 20 colonne in formato 2 righe.
- I thirteenset di caratteri internazionali, oltre a un set di caratteri definiti dall'utente, offrono una flessibilità totale nei caratteri di visualizzazione.
- Programmazione semplificata mediante comandi sequenza di escape.
- Emulazione dei set di comandi Aedex, Epson e DSP800.
- Displaycan è orientabile e inclinabile per un'ampia gamma di angoli.
- Altezza regolabile.
- Powermay deve provenire dal sistema, con la staffa e il kit di cavi forniti in configurazione tipica.
- ACadaptor in varie configurazioni per tutte le tensioni AC.

Colore del telaio	Nero / bianco / ciano
Visualizza colore	Blu verde
Metodo di visualizzazione	Display fluorescente a vuoto
Modalità display	2 linee * 20characters
Luminosità	700cd / m2
Tipo di personaggio	96 caratteri alfanumerici, 26 caratteri internazionali
Carattere	Matrice di punti 5X7
Dimensione del carattere	6,75 mm x 3,75 mm
Dimensione del punto	0,8 x 0,55 mm
Codice	20 **Codice**
Area di visualizzazione	-5 ~ 60 °
Dimensione del pannello	204 (W) * 67 (H) * 40 (D)
Angolo di visione	188 millimetri (L) × 40 millimetri(W)
Rotazione orizzontale	Max 350 °
Peso	0,9 kg
Modalità comandi	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC .....

Supporto linguistico	Inglese americano, inglese britannico, turco, Bosnia, croato, ceco, danese, olandese, estone, faroese, finlandese, fiammingo, francese, fr canadese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, islandese, indonesiano, irlandese, italiano, katakana, lettone , Lituano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sloveno, slovacco, spagnolo, svedese ...
Interfaccia	RS232 (seriale) o USB
Velocità di trasmissione	2400/9600 BPS,
MTBF	40.000 ore
Alimentazione elettrica	DC5V 1A
Certificato	CE, ROHS, FCC