

Display cliente VFD a doppia riga 20X2 caratteri

(Modello No.:VFD220C)

Caratteristiche:

- 1 Doublelines 20 * 2 caratteri VFD display;
- 1 Supporto 26 lingue di paesi;
- 1 Poleheight è regolabile;
- 1 Angolo di rotazione di 360 gradi;
- 1 Supporta i comandi ESC / POS e CD5220
- 1 3 tipi di altezza diversa per te

Specifiche:

- 1 Display fluorescente a vuoto ad alta luminosità per un'eccellente visibilità su un ampio angolo di visione.
- 1 Disponibile in caratteri alti 9 mm.
- 1 40 caratteri in 20 colonne per 2 righe.
- 1 Tredici set di caratteri internazionali, più un set di caratteri definiti dall'utente, consentono una flessibilità totale nei caratteri di visualizzazione.
- 1 Facile programmazione utilizzando i comandi di sequenza di escape.
- 1 Emulazione dei set di comandi Aedex, Epson e DSP800.
- 1 Il display può ruotare e inclinarsi in un'ampia gamma di angoli.
- 1 Altezza display regolabile.
- 1 L'alimentazione può essere fornita dal sistema, con la staffa e il kit cavi forniti nella configurazione tipica.
- 1 AC adaptor in varie configurazioni per tutte le tensioni AC.

Colore del telaio	Nero / bianco / ciano
Colore display	Blu verde
Metodo di visualizzazione	Display fluorescente a vuoto
Modalità display	2 righe * 20 caratteri
Luminosità	700cd / m ²
Tipo di carattere	96 alfanumerici, 26 tipi di set di caratteri internazionali
Carattere carattere	Matrice di punti 5X7
Dimensione dei caratteri	6,75 mm x 3,75 mm
Dimensione punto	0,8 x 0,55 mm
Pagina codici	20 Pagina codici
Area di visualizzazione	-5 ~ 60 °
Dimensione del pannello	204 (W) * 67 (H) * 40 (D)
Angolo di visione	188 mm (L) × 40 mm [W]
Rotazione orizzontale	Max 350 °
Peso	0,9 kg
Modalità comandi	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC ...

Supporto linguistico	Inglese americano, inglese britannico, turco, bosniaco, croato, ceco, danese, olandese, estone, faroese, finlandese, fiammingo, francese, canadese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, islandese, indonesiano, irlandese, italiano, katakana, lettone , Lituano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, sloveno, slovacco, spagnolo, svedese ...
Interfaccia	RS232 (seriale) o USB
Baudrate	2400/9600 BPS,
MTBF	40.000 ore
Alimentazione elettrica	DC5V 1A
Certificato	CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

