

Win CE OS industriale di raccolta dati portatile con Wifi, Barcode Scanner, RFID, funzioni GPRS (Modello no .: OCB-D6000)

Caratteristica:

Configurazione di default: scanner di codici a barre 1D + Wifi;
 Bluetooth, GPRS per opzione;
 Scanner 2D, 125K / 134.2K / 13.56M lettore RFID Hz per le opzioni;
 Win. CE sistema operativo 5.0 multi-lingua;
 Sviluppo secondario Semplice, compatibile con diversi software;
 RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM;
 Alta capacità della batteria 2800mA e basso consumo;
 Industrial design robusto, impermeabile e grado di protezione (IP54);

Specifica:

Sistema di esercizio	Windows CE 5.0, SDK per i linguaggi di programmazione multipli, tra cui C #, VB.net, VC ++ per assistere sviluppatore del sistema	
PROCESSORE	SAMSUNG S3C2451 533MHZ	
Memoria	RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM	
Display	TFT-LED QVGA da 2,8 pollici schermo a colori LCD touch, risoluzione 240 * 320	
Tastiera	27 tasti	
Comunicazione	Wi-Fi (default)	Costruito in 802 11b / g funzione di comunicazione wireless, rate: 54MB / Sec, in grado di soddisfare standard di sicurezza CISCO CCX2,3
	GPRS (opzionale)	Supporto GSM / GPRS 10, GSM27,10
La raccolta dei dati (3 opzioni)	Barcode scanner 1D	Codici a barre laser scanner, Velocità di scansione: 100 scan / sec Codice: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Prenota terra EAN; Code 128; UCC / EAN-128; Code 39; Codice Trioptic 39; Code 39 Full ASCII; Code 93; Code 11; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 di 5; Coda bar; MSI; GS1 dati Bar 14; GS1 dati Bar Limited; GS1 barra dati Expanded;
	Barcode Scanner 2D	Barcode 1D: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Prenota terra EAN; Code 128; UCC / EAN-128; Code 39; Codice Trioptic 39; Code 39 Full ASCII; Code 93; Code 11; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 di 5; Coda bar; MSI; GS1 dati Bar 14; GS1 dati Bar Limited; GS1 barra dati Expanded; Barcode 2D: PDF417, MicroPDF417, Codice Maxi, Codice Maxi, Data Matrix, codici compositi & QR Code,
	RFID	13.56MHZ, supporto ISO15693, ISO14443A accordo / B
Potere	Batteria	3.7V 2600MAH
	Tempo di standby	120 ore
	Orario di lavoro	8 ore
Expand porto	Micro SD / TF fino a 16GB	
Grado industriale	IP65	
Dimensioni	169 (l) x 60 (W) x 31 (H) mm	
Peso	320g (con batteria)	

Ambiente di lavoro	Operare temperatura	-15 ~ + 50 gradi C
	Temperatura Negozio	-20 ~ + 60 gradi C
	Azionare l'umidità	5-95%
	Negozio di umidità	5-95%
	Altezza Anti-sismico	1.2m pavimento di cemento

Particolari del prodotto:

