

Windows Android Supportato POS Terminal Con stampante termica(M/N: pos-B12/B12-A)

Caratteristiche:

- 1 Intel Celeron Processore J1900 Quad Core 2,0 GHz alta Configurazione CPU per sistema Windows
- 1 2.0 GHz A83T Arm 8-core Cortex-A7 processore per androido sistema d
- 1 2GB RAM +8GB standard ROM Android)
- 1 2GB RAM + 32GB SSD standard (Windows)
- 1 Multi-punto touch screen capacitivo
- 1 Incorporato 58 millimetri o 80mm stampante termica opzionale)
- 1 Incorporato Lettore RFID MSR (facoltativo)
- 1 Pannello di visualizzazione elegante

Applicazioni:

- 1 Catering: Hotel, ristorante, fast-food, Coffee Shop, panetteria e torta negozio
- 1 Rivenditore: Business Street, boutique, Department Store, negozio di cosmetici e barbieri di alta classe
- 1 Svago: sauna, Spa, Night Club, parco a tema, casinò e punto vendita per il biglietto della lotteria
- 1 Commerciale: terminali di gestione di informazioni per parcheggio, Locanda, aeronautica, sottopassaggio, stazione e banchina

Mostra immagine:



Parameter:

Modello	POS-B12/POS-B12-A
Scheda principale①	Intel Celeron Processore J1900 Quad Core 2,0 GHz Windows)
Scheda principale ②	20GHz A83T Arm 8-core Cortex-A7 processore Android)
OS ①	Windows7 (beta)
OS ②	Android 5,1
Memoria ①	2GB RAM 32GB SSD Windows)
Memoria ②	2GB di RAM 8GB ROM (Android)
Touch screen	Tocco capacitivo multi-punto
Dimensioni dello schermo	Schermata principale 12 pollici, Vice schermo 12 pollici
Colore	Nero o White
Stampante	58 millimetri Big Gear stampante termica o 80 millimetri stampante termica con taglierina automatica opzionale)
Porta I/O (①J1900)	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 opzionale
Porta I/O (②A83T)	VGA * 1 HDMI * 1(per lo schermo Vice) DB9 RS232 Port * 1, (può aggiungere 2 porte per facoltativo)
Temperatura di funzionamento	RJ11 * 1 (optional) TF slot * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (per il vice schermo) USB * 2 (può aggiungere 4 porte per facoltativo)
Altra funzione (Android)	Porta DB9 RS232 * 1 Audio * 1 Porta USB OTG * 1 Bluetooth, WiFi

Optional articoliWindows)	Display LCD VFD, RFID,MSR videocamera, 3G, porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 3 Altro schermo di formato
Optional articoliAndroid)	3G, fotocamera 4G, display LCD VFD, RFID,MSR,Altro schermo di formato
Temperatura di stoccaggio	-20 °C a 60 °C
Imballaggio dimensione	46 * 43 * 51cm
Alimentatore	110-240V/50-60Hz alimentazione AC Input, uscita 12/24V depending sulla stampante