Windows Android Supportato POS Terminal Con stampante termica(M/N: pos-B12/B12-A)

Caratteristiche:

- Hontel Celeron Processore J1900 Quad Core 2,0 gHz alta Configurazione CPU per sistema Windows
- 2.0 GHz A83T Arm 8-core Cortex-A7 processore per androHosistema d
- 2GB RAM +8GB standard ROM ANdroid)
- 2GB RAM + 32GB SSD standard (Windows)
- Multi-punto touch screen capacitivo
- Incorporato 58 millimetri o 80mm stampante termicaoPzionale)
- Incorporato Lettore RFID MSR (facoltativo)
- Pannello di visualizzazione elegante

Applicazioni:

- Catering: Hotel, ristorante, fast-food, Coffee Shop, panetteria e torta negozio
- Rivenditore: Business Street, boutique, Department Store, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
- Svago: sauna, Spa, Night Club, parco a tema, casinò e punto vendita per il biglietto della lotteria
- Commerciale: terminali di gestione di informazioni per parcheggio, Locanda, aeronautica, sottopassaggio, stazione e banchina

Mostra immagine:

Parameter:

Modello	POS-B12/POS-B12-A
Scheda principale①	Intel Celeron Processore J1900 Quad Core 2,0 gHz WIndows)
Scheda principale ②	20GHz A83T Arm 8-core Cortex-A7 processore ANdroid)
OS ①	Windows7 (beta)
OS ②	Android 5,1
Memoria ①	2GB RAM 32GB SSD WIndows)
Memoria ②	2GB di RAM 8GB ROM (Android)
Touch screen	Tocco capacitivo multi-punto
Dimensioni dello schermo	Schermata principale12 pollici, Vice schermo 12 pollici
Colore	Nero o WHite
Stampante	58 millimetri Big Gear stampante termica o 80 millimetri stampante termica con taglierina automaticaoPzionale)
Porta I/O(J1900)	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1(opzionale) VGA * 1 HDMI * 1(per lo schermo Vice) DB9 RS232 Port * 1, (può aggiungere 2 porte per facoltativo)
Porta I/O (②A83T)	RJ11 * 1 (opional) TF slot * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (per il vice schermo) USB * 2 (può aggiungere 4 porte per facoltativo) Porta DB9 RS232 * 1 Audio * 1 Porta USB OTG * 1
Temperatura di funzionamento	0 ℃ a 40 ℃
Altra funzione (Android)	Bluetooth, WiFi

Optional articoliWIndows)	Display LCD VFD, RFID,MSR videocamera, 3G, porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 3 Altro schermo di formato
Optional articoliANdroid)	3G, fotocamera 4G, display LCD VFD, RFID,MSR,Altro schermo di formato
Temperatura di stoccaggio	-20 ℃ a 60 ℃
Imballaggio dimensione	46 * 43 * 51cm
Alimentatore	110-240V/50-60Hz alimentazione AC Input, uscita 12/24V depending sulla stampante