

Lotteria senza fili di posizione OEM terminale

(Modello: POS-T8)

Caratteristiche:

terminale POS wireless, terminale POS lotteria, terminali pos OEM

Android 4.4 del sistema di funzionamento.

Adotta Qualcomm processore quad-core da 1.2GHz.

4,0 pollici IPS touch screen capacitivo.

Sicurezza e design affidabile

Passarono Unionpay PBOC L1 & amp; L2; superato la certificazione di sicurezza di inserimento del PIN.

l'accesso alla rete POS connessione diretta Unionpay

Supporto Pirnting Ricevimento e la lettura di codici a barre

Supporta carta a banda magnetica, IC card, carte contactless.

Parametro:

terminale POS wireless, terminale POS lotteria, terminali pos OEM

Parametri di sistema	
processore	Qualcomm quad-core da 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2;
Display	supporto esterno micro SD card, 32 GB al massimo
tastiera	capacitivo 4.0 pollici, multi touch; 480 * 800, display IPS
Batteria	3 sistema touch tasti, 15 tasti fisici (includere tasto di accensione, tasto personalizzato, chiave POS Cipher e tasto Comando)
configurazione funzionale	batteria ai polimeri di litio, 4000mAh
macchina fotografica	
Stampante	Telecamera posteriore 5M AF (supporto torcia elettrica), grandangolo 0.3M fotocamera anteriore
Navigazione	Built-in 2 pollici stampante termica
Spia	GPS integrato, supporto AGPS
audio	spia del sistema, l'indicatore di posizione luce
sensori	Altoparlante incorporato, il cicalino, il microfono, il vibratore
POS	sensore di gravità
Sound Wave di pagamento	
Carta striscia magnetica	Supporto
IC Card	Triple MSR pista, bi-direzionale strisciata ISO7811, 7812
carta senza contatto	1 Solt, Supporto 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC e EMV
SAM Carta	13.56 MHz, ISO / IEC 14443 tipo A / B, qPBOC
tastiera Cipher	1 SAM Solt, ISO7816
Parametri di rete	Built-in tastiera
Tipo di rete	
Spectrum Network	WCDMA / GSM
WLAN	WCDMA 2100MHz
/ Data Service Voice	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WPAN	802.11 a / b / g / n antenna incorporata
interfaccia esterna	Supporto
Interfaccia USB	Bluetooth V4.0 + EDR
Caricabatterie Jack	
Alimentazione Jack	Micro USB 2.0, supporto USB OTG
Comunicazione	DC JACK
Parametri fisici	Pogo Pin, 5V - 500mA
Dimensioni	USB, RS232
Peso	
Temperatura di esercizio	205 millimetri H * 82 millimetri / 67 millimetri W * 33mm D
Temp di immagazzinaggio	500g (batteria inclusa)
Umidità	-20 ° C ~ 60 ° C
Prova di caduta	-40 ° C ~ 80 ° C
Roller Test di caduta	10% ~ 90% RH senza condensa
protezione ESD	Protezione goccia 1.0 metri
Sviluppo dell'ambiente	500 volte
Ambiente sistema	± 8KV scarica a contatto; scarico dell'aria ± 15KV
Sviluppo dell'ambiente	
Software di gestione	Android 4.4 / SP-UI
	SDK
	gestione PC / suite MDM

Particolari dei prodotti:

terminale POS wireless, terminale POS lotteria, terminali pos OEM



Etichetta:alta qualità, produttore, macchina POS portatile Terminal, macchine terminale POS

