

# Terminale di pagamento touch 5.0 pollici Android 5.1 pos (M / N: POS -Z90)

## caratteristica:

- I Sistema operativo Android 5.1
- I Touchscreen da 5.0 pollici
- I La capacità della batteria in standby è di 3600 mAh
- I Stampante termica 58mm
- I Fotocamera da 5 milioni di pixel
- I WiFi 2G / 3G / 4G, comunicazione bluetooth,
- I Lettore di schede magnetiche integrato, lettore ICard a induzione e lettore di schede IC a contatto
- I Superata la certificazione di pagamento bancario EMV L1 L2 e PBOC
- I La base può essere utilizzata per comunicazione, ricarica, power bank e rete wireless (opzionale)

## Applicazione :

applicare supermercati, ristoranti, negozi di alimentari, negozio di abbigliamento, locali, panetteria, cassiere, pagare, entra in vendite salva la funzione di gestione aziendale.

## Specifica tecnica:

### Informazioni di base

Sistema operativo	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Archiviato esteso	FLASH: 8 GB
Schermo	5,0 pollici
Touch screen	Touchscreen capacitivo, supporto elettronico firma
Batteria	Batteria al litio 3600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
telecamera	Fotocamera da 5 mega-pixel
Funzione itioning Pos	GPS AGPS WLAN per itioning Pos
Stampante	Stampante termica da 58 mm Rotolo di carta da 30 mm di diametro
Interfaccia	Micro USB

### POS Funzione

Lettore di carte magnetiche	Lettore di schede magnetiche a traccia completa Supporto ISO1788 / 7812, protocollo AAMVA
Letture / scrittura della scheda IC	Supporta il protocollo ISO7816
Lettore di schede senza contatto	Supporto ISO / IEC 14443 Tipo A&B, Mifare, felica carta, in linea con EMV / PBOC PAYPASS specificazione
Scheda PSAM	Chip card di pagamento di sicurezza bancaria
Certificazione	Rilevazione della rete del terminale di accettazione della carta Unionpay Certificazione EMV / PBOC3.0 L1 e L2 Certificazione EMV / qPBOC3.0 L1 e L2 Unionpay standard di sicurezza intelligenti point-of-saleterminals

### Parametri di rete

Tipo di rete	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE
--------------	--

Spettro di rete	GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g

#### Parametri fisici

Taglia	191 millimetri x 80 millimetri x 46 millimetri
Peso	650g
Temp. Operativa	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp. Di stoccaggio	-40 ° C ~ 80 ° C
Umidità	10% ~ 90% RH senza condensa

#### Pics:

**ocom**  
*At your side*

**POS-Z90**

[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC



# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

