

# Terminale Android POS con stampante termica (M / N: POS -Z91)

## 1. Introduzione

Z91 Tempo di trasmissione Android POS con stampante macchina, sistema operativo Android 5.1, 5.5 tocco dello schermo da pollici, capacità della batteria in standby super lunga è 5000mAh, stampa su carta termica, fotocamera da 5 milioni di pixel(opzione), 2 g / 3 g / 4g /wi-fi, comunicazione bluetooth, questa pregevole fattura e la macchina di alta qualità è la scelta migliore sul mercato.

## 3. Specifiche tecniche

<b>Sistema operativo</b>	Android 5.1
<b>RAM</b>	RAM:1GB VELOCE:8GB
<b>Archiviato esteso</b>	Interfaccia scheda micro SD
<b>Schermo</b>	Touchscreen da 5,5 pollici
<b>Touch screen</b>	Touchscreen capacitivo, supportare la firma elettronica
<b>Visualizzazione della risoluzione</b>	1280 * 720
<b>Stampante</b>	Larghezza della carta 58mm. Serranda da 40 mm. Stampante termica ad alta velocità integrata
<b>Carta della stampante</b>	Larghezza: 58 mm Lunghezza del ruolo della carta: 40 mm
<b>Slot SAM</b>	2 pezzi
<b>Slot SIM</b>	1 pz
<b>Letto di schede senza contatto NFC</b>	Supporta ISO / IEC 14443 Tipo A e B, scheda Mifare, felica, in linea con le specifiche EMV / PBOC PAYPASS.
<b>Interfaccia USB</b>	Un OTG Micro USB, compatibile con gli standard USB 2.0 HS, una porta seriale Mini USB
<b>Comunicazione</b>	Rete 4G, 3G e 2G Comunicazioni Wi-Fi, supporto hot spot Comunicazione Bluetooth
<b>GPS</b>	Supporta GPS e AGPS
<b>telecamera</b>	Fotocamera da 8 megapixel
<b>Letto di codici a barre</b>	Supporta la scansione 1 d / 2 d
<b>Bande SIM card</b>	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
<b>Multimedia</b>	Supporto per la registrazione, trasmissione vocale Supporto riproduzione / registrazione video
<b>Tastiera password</b>	Tastiera password integrata (virtuale) Supporta algoritmo DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 e AES
<b>Batteria</b>	Batteria al litio: 5000 mAh, 7,4 V.
<b>adattatore di alimentazione</b>	Ingresso: da 110 a 240 v CA / 50 ~ 60 hz Uscita: 5 v DC / 2 A Interfaccia Micro USB generale
<b>Taglia</b>	191 millimetri x 80 millimetri x 46 millimetri
<b>Accessori opzionali</b>	Scrivi uno stilo Base, base standard opzionale (solo funzione di ricarica)



# POS-Z91





# POS-Z91





# POS-Z91





# POS-Z91





POS-Z91

