

**stampante di etichette bluetooth del codice a barre, stampante di etichette con
taglierina
(Modello - OCBP-M58)**

Specifica:

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione complessiva (L x P x H) | 113 x 82 x 48 millimetri (Formato del pacchetto: 585 * 410 * 285mm (40pcs)) |
| Il peso | 246g (Peso del pacchetto: 20kg (40pcs)) |
| Colore | Nero |
| Larghezza di stampa effettiva | 48 millimetri |
| Metodo di stampa | Stampa termica |
| Comandi di stampa | ESC / POS set di comandi compatibile |
| Velocità di stampa | Fino a 90 mm / sec |
| Risoluzione | 8 punti / mm (203dpi) |
| Carattere Stampa | 12x24 / 24x24 |
| Capacità Colonna | 32 colonne / 16columns |
| Dimensione dei caratteri | 1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3.0x3.0mm (L x A) |
| Dimensioni della carta | 58,0 ± 0,1 millimetri x 40,0 millimetri di diametro |
| Spessore carta | 0,06 a 0,08 millimetri |
| Set di caratteri | Alfanumerica / cinese Kanji |
| Interfaccia | USB, Bluetooth (opzionale) |
| Buffer di dati | Fino a 5K byte |
| Adattatore di alimentazione | 9V DC / 1A |
| Alimentazione a batteria | 1300mAh / 7.4V. Stampa 30m per una ricarica, più stand-by fino a 30 giorni |
| Altre caratteristiche | Rilevamento della carta, il rilevamento di alimentazione, arresto manuale giù |
| Condizioni di lavoro | Temperatura: da -10 a 50 gradi centigradi, Umidità: 10% ~ 90% |
| Condizioni di archiviazione | Temperatura: da -20 a 70 gradi centigradi, umidità: 5% ~ 95% |
| Nome del dispositivo | Può essere personalizzato, lettera e digitali per l'opzione, al massimo 30 caratteri ASCII. |
| Password | Inserisci il codice di accoppiamento predefinito "1234", può essere personalizzato. Al max 6 digitals. |
| Dimensione spina di alimentazione | 3,5 * 1,1 millimetri |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spedizione |
| Aria, Mare, espresso (DHL, Fedex, UPS, SME, TNT e così via) EXPRESS: circa 3-7 giorni lavorativi per arrivare POSTA DI ARIA INTERNAZIONALE: di solito circa 2-4 giorni per arrivare, dipenderà anche su quale porta destinazione Per mare: dipenderà da quale porto di destinazione |

| |
|--------------------------------------------------------------------|
| Pagamento |
| 1. T / T in anticipo 2. Western Union 3. Impegno 4. L / C |

| |
|---------|
| Servizi |
|---------|

Garanzia:

12 mesi di spedizione normalmente. Alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia.

RMA Procedimento:

Se si sospetta che il prodotto non funziona correttamente, vi preghiamo di contattarci per determinare se il prodotto è difettoso all'interno della garanzia. Una volta determinato difettoso si avrà un numero di autorizzazione RMA per la riparazione o la sostituzione. I clienti potranno restituire il prodotto difettoso a noi. Al ricevimento di prodotti difettosi, la verifica della garanzia includerà ispezione visiva e test per normale usura, l'alterazione e la conformità funzionale del prodotto OCOM. I prodotti difettosi saranno riparati o sostituiti e spediti via espresso entro 30 giorni o meglio sforzo. Non saranno addebitati ai clienti per le riparazioni in garanzia. Tuttavia, se un prodotto restituito non soddisfa la verifica della garanzia quindi di test, si possono verificare di riparazione e / o spese di spedizione.

Dead-on-Arrival (DOA):

Qualsiasi prodotto che riterrà difettoso entro 30 giorni della spedizione si considera Dead on Arrival (DOA).

Prodotti di DOA saranno preventivamente sostituiti e spediti via espresso.

