

Cheap stampante termica 12V DC ricevuta

(OCP-58E)



ProdottoIntroduzione:

OCP-58E è una stampante economica ben progettata per la stampa termica comune della fattura, questo stampo è con materiale solido, squisita lavorazione. Disegno trasparente della copertura, semplice e modo, facile affinché gli utenti conoscano i rotoli di carta utilizzando lo stato, OCP-58E adotta built-in di alimentazione, non solo può risparmiare spazio, ma anche facile per gli utenti di configurare e utilizzare il stampante. È una scelta molto buona per la stampa economica.

Stampante ricevuta termica, stampante ricevute, stampante 12V CC

ProdottoCaratteristiche

- semplice e Fashion, con materiale solido, squisita lavorazione.
- Easy paper installa la struttura, semplice e conveniente per operare
- Built-in progettazione di alimentazione, per risparmiare spazio e più conveniente da configurare;
- disegno trasparente della copertura, l'utente può conoscere la carta Roll's utilizzando lo stato in qualsiasi momento;
- supporto GB18030 Big Font, facile da stampare non comuni caratteri
- supporto multi lingua di stampa, adatto per gli utenti in tutto il mondo;
- supporto download e stampa logo & Graphics;
- supporto di Windows, Linux, Android e iOS di stampa del sistema

ApplicazioneZona

Shoppingcentri commerciali, ristoranti, negozi, magazzino, tassazione, bancario, medico, postale

Parametri

Elementi	Parametri	
Stampa parametri	Stampa Metodo	Termica Linea
	Stampa Larghezza	48mm
	Risoluzione	384dots/linea (8dots/mm, 203dpi)
	Stampa Velocità	90mm/secondo
	Interfaccia Tipo	USB, USB + Bluetooth
	Linea Spaziatura	3,75 mm (può regolare l'interlinea per comando)
	Linea No.	Carattere A:32 carattere/ Carattere B:42 carattere/linea Semplice, tradizionale Cinese-16 linee
	Carattere	Standard GB18030 semplificato/caratteri tradizionali cinesi
	Carattere	ANKcharacter, font A:1.5 × 3,0 mm (12 × 24dots)
	Dimensione	Font b:1.1 × 2.1 mm (9 × 17dots) Cinese semplificato/tradizionale: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punti)

Bar carattere di codice	Esteso set di caratteri	PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/greco/ebraico/easteurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Lettone/Arabo/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Lettone)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandese)
	Bar codice	UPC-A/UPC-E/Jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/Codabar/Code93/Code128
Grafica stampa	Grafica stampa	Supporta bitmap scaricare e stampare
Carta	Tipo	Termica Roll
	Larghezza	57,5 ± 0.5 mm
	Diametro	≤ 60mm
	Feed Metodo	Facile alimentazione (clameshell feed)
Stampa comandi	Comandi	ESC/POS
Potere	Potere Adattatore	Ingresso: AC 100V-240V, 50-60Hz Uscita: CC 12V/2A
	Casher Uscita cassetto	DC 12V/1A
Buffer	Input Buffer	4K
	NV Flash	40K
fisico	Peso	590g
caratteristiche	Dimensione	185 * 130 * 112 (millimetro)
Ambiente	Lavoro	Temp: 5 ~ 45 °C, umidità: 10 ~ 80%
	Archiviazione	Temp:-10 ~ 50 °C, umidità: 10 ~ 90% (senza rugiada)
Affidabilità parametro	Stampa Vita capa	50 km (stampa densità ≤ 12.5)



OCPP-58E



www.ocominc.com

CE FC





OCPP-58E



www.ocominc.com

