

# economici 58 millimetri POS58 stampante termica POS

## (OCP-58E)



### ProdottoIntroduzione:

OCP-58E è una stampante economica ben progettata per la stampa termica comune della fattura, questo stampo è con materiale solido, squisita lavorazione. Disegno trasparente della copertura, semplice e modo, facile affinché gli utenti conoscano i rotoli di carta utilizzando lo stato, OCP-58E adotta built-in di alimentazione, non solo può risparmiare spazio, ma anche facile per gli utenti di configurare e utilizzare il stampante. È una scelta molto buona per la stampa economica.

POS stampante, 58 millimetri stampante termica, pos stampante ricevuta

### ProdottoCaratteristiche

- semplice e Fashion, con materiale solido, squisita lavorazione.
- Easy paper installa la struttura, semplice e conveniente per operare
- Built-in progettazione di alimentazione, per risparmiare spazio e più conveniente da configurare;
- disegno trasparente della copertura, l'utente può conoscere la carta Roll's utilizzando lo stato in qualsiasi momento;
- supporto GB18030 Big Font, facile da stampare non comuni caratteri
- supporto multi lingua di stampa, adatto per gli utenti in tutto il mondo;
- supporto download e stampa logo & Graphics;
- supporto di Windows, Linux, Android e iOS di stampa del sistema

### ApplicazioneZona

Shoppingcentri commerciali, ristoranti, negozi, magazzino, tassazione, bancario, medico, postale

### Parametri

| Elementi            | Parametri        |   |
|---------------------|------------------|---|
| Stampa<br>parametri | Stampa Metodo    | Termica Linea   |
|                     | Stampa Larghezza | 48mm  |
|                     | Risoluzione      | 384dots/linea (8dots/mm, 203dpi)  |
|                     | Stampa Velocità  | 90mm/secondo  |
|                     | Interfaccia Tipo | USB, USB + Bluetooth  |
|                     | Linea Spaziatura | 3,75 mm (può regolare l'interlinea per comando)   |
|                     | Linea No.        | Carattere A:32 carattere/<br>Carattere B:42 carattere/linea<br>Semplice, tradizionale Cinese-16 linee |
|                     | Carattere        | Standard GB18030 semplificato/caratteri tradizionali cinesi   |
|                     | Carattere        | ANKcharacter, font A:1.5 × 3,0 mm (12 × 24dots)   |
|                     | Dimensione       | Font b:1.1 × 2.1 mm (9 × 17dots) Cinese semplificato/tradizionale: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 punti)       |

|                         |                         |   |
|-------------------------|-------------------------|---|
| Bar carattere di codice | Esteso set di caratteri | PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/greco/ebraico/easteurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Lettone/Arabo/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Lettone)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/( PC864)/(Vietnam)/(tailandese) |
|                         | Bar codice              | UPC-A/UPC-E/Jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/Codabar/Code93/Code128   |
| Grafica stampa          | Grafica stampa          | Supporta bitmap scaricare e stampare  |
| Carta                   | Tipo                    | Termica Roll  |
|                         | Larghezza               | 57,5 ± 0.5 mm   |
|                         | Diametro                | ≤ 60mm  |
|                         | Feed Metodo             | Facile alimentazione (clameshell feed)  |
| Stampa comandi          | Comandi                 | ESC/POS   |
| Potere                  | Potere Adattatore       | Ingresso: AC 100V-240V, 50-60Hz<br>Uscita: CC 12V/2A  |
|                         | Casher Uscita cassetto  | DC 12V/1A   |
| Buffer                  | input Buffer            | 4K  |
|                         | NV Flash                | 40K   |
| fisico                  | Peso                    | 590g  |
| caratteristiche         | Dimensione              | 185 * 130 * 112 (millimetro)  |
| Ambiente                | Lavoro                  | Temp: 5 ~ 45 °C, umidità: 10 ~ 80%  |
|                         | Archiviazione           | Temp:-10 ~ 50 °C, umidità: 10 ~ 90% (senza rugiada)   |
| Affidabilità parametro  | Stampa Vita capa        | 50 km (stampa densità ≤ 12.5)   |



# OCPP-58E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





OCPP-58E



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

