

## 58 millimetri a buon mercato ricevuta stampante termica (Modello: OCPP-585)

### Specifica:

|                                    |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodo di stampa                   | Termica diretta                                                                                                                                   |
| Densità di stampa                  | 384dots / linea (203DPI)                                                                                                                          |
| Dimensione dei caratteri           | 384dots / linea, ANK carattere, caratteri: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm<br>Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Tipo di codice a barre             | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39                                                                                                                      |
| Comando di stampa                  | Compatibile con PSON ESC / POS                                                                                                                    |
| Lingua                             | Supporto per la lingua compratore                                                                                                                 |
| Velocità di stampa                 | 90 millimetri / sec                                                                                                                               |
| Larghezza carta                    | 57.5 ± 0,5 millimetri                                                                                                                             |
| Spessore carta                     | 0.06-0.08mm                                                                                                                                       |
| MCBF (la vita)                     | 50 km                                                                                                                                             |
| Dimensione                         | 190 * 132 * 119 millimetri                                                                                                                        |
| Peso lordo                         | 1.2KG                                                                                                                                             |
| Taglierina automatica              | taglierina manuale                                                                                                                                |
| Sensor                             | Carta Near End Sensor, sensore di fine carta, Sensore copertura aperta                                                                            |
| Rotolo di carta                    | Φ75mm                                                                                                                                             |
| Interfaccia                        | RS-232C, parallela, USB, LAN                                                                                                                      |
| Autista                            | Win 9X, Win 2000, Vinci 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 & nbsp; & nbsp;<br>compatibile con ESPON                                                   |
| Adattatore di Tensione in ingresso | AC 110V / 220V, 50-60Hz                                                                                                                           |
| Adapter Tensione di uscita         | DC12V / 3A                                                                                                                                        |
| Stampante Tensione in ingresso     | DC12V / 3A                                                                                                                                        |
| Cash Drawer controllo              | DC12V / 1A                                                                                                                                        |
| Temperatura di funzionamento       | 0-45°C, Umidità: 10-80%                                                                                                                           |
| Salvataggio di temperatura         | -10-60°C, Umidità: 10-90%                                                                                                                         |
| Certificato                        | CE / FCC / CCC / RoHS                                                                                                                             |

### Particolari del prodotto:

