

stampante di ricevute fattura POS termica 58 millimetri a basso costo con il grande supporto di carta (OCPP-587)

Prestazione di prodotto:

Aspetto design compatto, tecnologia della moda;
 Struttura Semplice di alimentazione della carta, funzionamento semplice e conveniente;
 Elevata affidabilità di grande motore e ampio movimento del cambio;
 130 millimetri / s Velocità di stampa, migliorare in modo significativo l'efficienza di stampa;
 Grande disegno magazzino di carta, il supporto ideale per 83mm grandi rotoli di diametro;
 ricca interfaccia opzionale: USB, COM, Internet (100M), Wi-Fi, Bluetooth, GPRS;
 Supporto GB18030 caratteri grandi e multi lingua;
 Supporta logo e grafica download e stampa;
 Supporta stampa di sistema di Windows, Linux, Android e IOS;
 Interfaccia 100M Ethernet, stampa rapidamente evitando bollette perdenti.

Specificatiom:

Elementi	parametri	
parametri di stampa	Metodo di stampa	linea termica
	Metodo di stampa	48MM
	Risoluzione	384dots / Line(8dots / mm,203dpi)
	Velocità di stampa	130 millimetri / Second
	Tipo di interfaccia	USB,COM,Internet(100M),WI-FI,GPRS,Bluetooth
	Interlinea	3,75 mm(Possibile regolare l'interlinea con il comando)
	linea N.	Font A: 32 caratteri / Linea Font B: 42 carattere / Linea Semplice, tradizionale cinese-16 linee
	Carattere	Standard GB18030 tradizionale / semplificato Caratteri cinesi
	Dimensioni caratteri	ANKcharacter,Font A:1,5 × 3,0 millimetri(12 × 24) Font B:1,1 × 2,1 millimetri(9 × 17) Semplificato / Cinese tradizionale:3.0 × 3.0mm (24 × 24 Dots)
Codice a barre dei caratteri	set di caratteri estesi PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)	
stampa grafica	codice a barre	1D codici a barre:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 codice a barre 2D:QR CODE
	stampa grafica	Supporta bitmap scarica e stampa

Carta	tipo	rullo termico
	Larghezza	57,5 ± 0,5 millimetri
	diametro	≤83mm
	Metodo di alimentazione	Facile alimentazione (alimentazione Clameshell)
I comandi di stampa	comandi	ESC / POS
Energia	adattatore di alimentazione	ingresso:AC 100V-240V, 50-60Hz produzione:DC 12V / 2A
	Uscita cassetto casher	DC 12V / 1A
Buffer	Input Buffer	4K
	Flash NV	40K
caratteristiche fisiche	Peso	750g
	Dimensione	180 * 115 * 127 (MM)
Ambiente	Lavoro	Temp:5 ~ 45 °C, umidità:10 ~ 80%
	Conservazione	Temp:-10 ~ 50 °C ,umidità:10 ~ 90%(No rugiada)
parametro affidabilità	Durata testina di stampa	100KM(density≤12.5 stampa)
Software	autista	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Applicazione:

I centri commerciali, ristoranti, negozi, magazzinaggio, fiscali, bancari, medici, postali