

Stampante termica economici 80 millimetri taglierina automatica (Modello: OCPP-809)

Parametri:

Metodo di stampa	Stampa termica	
Carattere di stampa	576dots / linea (impostazione predefinita), & nbsp; 512dots / linea; Personaggi: & nbsp; Semplificato & nbsp; punto 24x24 cinese, supporto delle librerie di font 18030, sostenere Taiwan e Hong Kong tradizionale (complesso font), & nbsp; Caratteri ANK;	
Font	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Tipo di codice a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code	
Velocità di stampa	250mm / sec per una singola interfaccia, 300mm / sec per Doppia interfaccia o tre interfacce	
Interfaccia	USB, USB + Seriale, USB + LAN, Wifi + USB, o USB + Seriale + LAN	
Comando di stampa	Compatibile con i comandi / POS EPSON ESC	
Drivers	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android disponibile.	
Larghezza stampa	79,5 ± 0,5 millimetri (larghezza di stampa 72 millimetri)	
Diametro di carta	83 millimetri	
Spessore carta	0.06-0.08mm	
Fresa	Taglierina automatica (optional)	
Affidabilità di stampa	100 km	
Potenza	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 gradi C	
Contrasto umidità	10-80%	
Dimensione esterna	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1.60kg	
Informazioni sull'ordine	P / N	Descrizione
	OCPP-809-U	USB, con taglierina automatica
	OCPP-809-UR	USB + Seriale, con taglierina automatica
	OCPP-809-UL	USB + Lan, con taglierina automatica
	OCPP-809-W	Wifi + USB, con taglierina automatica
	OCPP-809-URL	USB + Seriale + Lan, con taglierina automatica
	OCPP-809-U	USB, senza taglierina automatica
	OCPP-809-UR	USB + Seriale senza taglierina automatica
	OCPP-809-UL	USB + Lan senza taglierina automatica
	OCPP-809-W	Wifi + USB, senza taglierina automatica
OCPP-809-URL	USB + Seriale + Lan senza taglierina automatica	