

## Stampante termica economici 80 millimetri taglierina automatica (Modello: OCPP-809)

Parametri:

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Metodo di stampa         | Stampa termica   |  |
| Carattere di stampa      | 576dots / linea (impostazione predefinita), & nbsp; 512dots / linea;<br>Personaggi: & nbsp; Semplificato & nbsp; punto 24x24 cinese, supporto delle librerie di font 18030, sostenere Taiwan e Hong Kong tradizionale (complesso font), & nbsp; Caratteri ANK; |  |
| Font                     | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm   |  |
| Tipo di codice a barre   | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code  |  |
| Velocità di stampa       | 250mm / sec per una singola interfaccia, 300mm / sec per Doppia interfaccia o tre interfacce   |  |
| Interfaccia              | USB, USB + Seriale, USB + LAN, Wifi + USB, o USB + Seriale + LAN   |  |
| Comando di stampa        | Compatibile con i comandi / POS EPSON ESC  |  |
| Drivers                  | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android disponibile.  |  |
| Larghezza stampa         | 79,5 ± 0,5 millimetri (larghezza di stampa 72 millimetri)  |  |
| Diametro di carta        | 83 millimetri  |  |
| Spessore carta           | 0.06-0.08mm  |  |
| Fresa                    | Taglierina automatica (optional)   |  |
| Affidabilità di stampa   | 100 km   |  |
| Potenza                  | DC24V / 2.5A   |  |
| Temperatura              | 0-45 gradi C   |  |
| Contrasto umidità        | 10-80%   |  |
| Dimensione esterna       | 190 * 145 * 145 (mm)   |  |
| Peso                     | 1.60kg   |  |
| Informazioni sull'ordine | P / N  | Descrizione                                    |
|                          | OCPP-809-U   | USB, con taglierina automatica                 |
|                          | OCPP-809-UR  | USB + Seriale, con taglierina automatica       |
|                          | OCPP-809-UL  | USB + Lan, con taglierina automatica           |
|                          | OCPP-809-W   | Wifi + USB, con taglierina automatica          |
|                          | OCPP-809-URL   | USB + Seriale + Lan, con taglierina automatica |
|                          | OCPP-809-U   | USB, senza taglierina automatica               |
|                          | OCPP-809-UR  | USB + Seriale senza taglierina automatica      |
|                          | OCPP-809-UL  | USB + Lan senza taglierina automatica          |
|                          | OCPP-809-W   | Wifi + USB, senza taglierina automatica        |
| OCPP-809-URL             | USB + Seriale + Lan senza taglierina automatica  |  |