

# scansione veloce di codici QR Scanner di codici a barre 2D supporta il pagamento mobile

(Modello: OCBS -2015)

## caratteristica:

▪Decodifica ad alte prestazioni

Può leggere codici a barre fino a 3mil, codici a barre DPM su parti di ricambio, codici a barre OCR e scattare foto.

▪Forte funzione di modifica dei dati

Alcune funzioni possono essere impostate sugli scanner prima di inviare dati al computer host. Aiuta a inserire i dati come modo richiesto per raggiungere l'obiettivo della modifica flessibile dei dati.

▪Con sensore IR per rilevare codici a barre in movimento

La funzione IR è in grado di rilevare codici a barre mobili fino a 40 cm e decodifica entro 100 ms.

▪Progettazione strutturale affidabile e duratura

Può resistere a cadute ripetute da un'altezza di 1,8 metri, livello di protezione IP42.

▪Illuminazione umanizzata e Focus Design

L'illuminazione morbida senza frequenza del flash e un sistema di messa a fuoco incrociato laser chiaro / accurato non solo producono affaticamento visivo in condizioni operative ad alta resistenza continue, ma migliorano notevolmente anche l'efficienza del funzionamento.

▪Design a basso consumo compatibile con tutti i tipi di dispositivi

Il design a basso consumo può aiutare a risolvere i problemi di connessione causati da insufficiente capacità dell'unità USB sul computer host o requisiti di tensione eccessiva per il dispositivo di accesso ecc. Aiuta a massimizzare la compatibilità del dispositivo.

## Applicazione:

Gestione retrospettiva della produzione nell'industria elettronica, gestione retrospettiva della produzione dell'industria leggera, gestione del magazzino del negozio online, logistica e normale applicazione per scanner di codici a barre, ecc.

## Specifica:

|                |                        |                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Scansione      |                        |                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| Sensore        | CMOS                   | Precisione*                                                                                                                                                                                                    | ≥3mil                                |
| Risoluzione    | 1280 * 960             | Tolleranza al movimento *                                                                                                                                                                                      | 2 m / s                              |
| Leggero        | LED bianco / LED rosso | Angolo di campo visivo                                                                                                                                                                                         | Orizzontale 40,5 °, verticale 30,4 ° |
| Messa a fuoco  | Laser 650nm            | Contrasto simbolico *                                                                                                                                                                                          | ≥25%                                 |
| Codici a barre | 2D                     | PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code (□ □ □), ecc.                                                                                                                                              |                                      |
|                | 1D                     | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved2of 5, Industrial 2of 5, Standard 2of5, Matrix2of 5, GS1 Databar, Code 39, Codice 11, MSI-Plessey, Plessey, ecc. |                                      |

|                                   |                                                                                                                      |                                                          |                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Profondità di lettura *           | Tipo di codice a barre                                                                                               | 2015-1                                                   | 2015-2                                                |
|                                   | EAN-13 (13mil)                                                                                                       | 25 millimetri ~ 155 millimetri                           | 40 millimetri ~ 410 millimetri                        |
|                                   | Codice 39 (5mil)                                                                                                     | 50 millimetri ~ 100 millimetri                           | 110 millimetri ~ 250 millimetri                       |
|                                   | PDF 417 (6.7mil)                                                                                                     | 40 millimetri ~ 105 millimetri                           | 115 millimetri ~ 190 millimetri                       |
|                                   | Data Matrix (10mil)                                                                                                  | 40 millimetri ~ 110 millimetri                           | 100 millimetri ~ 250 millimetri                       |
|                                   | Codice QR (15mil)                                                                                                    | 35 millimetri ~ 155 millimetri                           | 70 millimetri ~ 280 millimetri                        |
| Sensibilità codice a barre *      | Intonazione                                                                                                          | ± 50 °                                                   |                                                       |
|                                   | Inclinazione                                                                                                         | 360 °                                                    |                                                       |
|                                   | Storto                                                                                                               | ± 50 °                                                   |                                                       |
| Elettrico                         |                                                                                                                      |                                                          |                                                       |
| Interfaccia                       | RS-232, USB, PS / 2                                                                                                  | Metodo rapido                                            | Buzzer, indicazione LED, vibratore                    |
| Dimensione                        | 166 (W) * 107 (D) * 71 (H) mm                                                                                        | Voltaggio                                                | 5 VDC ± 5%                                            |
| Peso                              | 208g                                                                                                                 | Potenza nominale consumo                                 | 1251 mW (valori tipici)                               |
| Corrente a 5 VCC                  | Corrente di funzionamento 266 mA (valori tipici)                                                                     | Corrente di standby                                      | 109 mA                                                |
| Ambientale                        |                                                                                                                      |                                                          |                                                       |
| Temperatura di lavoro             | -20 °C ~ 50 °C                                                                                                       | elettrostatica                                           | ± 16 kV (scarico dell'aria), ± 8 kV (scarico diretto) |
| Temperatura di conservazione      | -40 °C ~ + 70 °C                                                                                                     | Anti Drop                                                | 1,8 m                                                 |
| Umidità                           | 5% ~ 95% (senza condensa)                                                                                            | Grado IP                                                 | IP42                                                  |
| certificati                       | FCC Part15 Classe B, CE Classe EMC B                                                                                 |                                                          |                                                       |
| Accessori                         |                                                                                                                      |                                                          |                                                       |
| cavo                              | USB                                                                                                                  | Cavo USB, per collegamento e trasmissione                |                                                       |
|                                   | RS-232                                                                                                               | Cavo RS-232 (opzionale), per collegamento e trasmissione |                                                       |
|                                   | PS / 2                                                                                                               | Cavo PS / 2 (opzionale), per collegamento e trasmissione |                                                       |
| adattatore                        | Adattatore 5V (opzionale), per alimentazione RS232.<br>In uscita: DC 5 V, 1,5 A. Ingresso: AC100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz |                                                          |                                                       |
| Altri                             |                                                                                                                      |                                                          |                                                       |
| Supporto a induzione intelligente | Opzionale                                                                                                            |                                                          |                                                       |
| Modifica dei dati                 | supportato                                                                                                           |                                                          |                                                       |



# OCBS-2015





OCBS-2015





OCBS-2015





## FAQ

### 1. Politica MOQ

Nessuna limitazione MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, prezzo maggiore quantità maggiore.

Per una produzione personalizzata, puoi discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

### 2. Disponibilità e politica di esempio

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo lieti di fornire campioni per prove e qualifiche.

Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore all'ordine di massa. Quando l'ordine di massa è stato effettuato, possiamo restituirti il costo dei campioni o inviarti più pezzi con le spedizioni.

Puoi acquistare i campioni direttamente da noi utilizzando t / t, western union o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Garanzia**

OCOM è dedicato a fornire prodotti e servizi più convenienti con una qualità affidabile che soddisfi la soddisfazione dei clienti;

Siamo stati qualificati dalla società Fortune 500 globale e abbiamo la garanzia commerciale di livello 1 che protegge al 100% il tuo denaro e i tuoi tempi di consegna.

La nostra garanzia dei prodotti è normalmente di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione, alcuni modelli designati possono avere una garanzia di 24 mesi;

Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna si considera consegna non valida (DOA). I prodotti DOA daranno la priorità alla sostituzione e spediti tramite corriere.

Per ordine di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con spedizione per la riparazione rapida locale. E dopo ciò, è possibile restituire parti difettose per rilavorazioni e analisi.

### **4. Termini di pagamento**

Per ordine di massa, puoi pagarci usando T / T, LC, Western Union, Impegno o altri. Informazioni sull'ordine dei campioni, T / T, Western Union, Impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio Escrow è fornito da Alipay.com. Attualmente, puoi pagare utilizzando Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B ed Euro6000.

### **5. Spedizione**

Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione tra cui: espresso, aereo, marittimo, camion o pick up da parte dei clienti personalmente.

### **6. Cliente**

I nostri principali clienti provenienti da European, Australia e Sud America, Africa, Russia in rapida crescita ...,

Abbiamo servito più di 1300 clienti provenienti da 133 paesi, tra cui la società Fortune 500 globale come Unilever, O2 ..... 50 di questi sono il più grande distributore nei territori locali.