

## Barcode Scanner mini usb (Modello: OCB-LA06)

Specifica:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestazioni</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sorgente luminosa:             | Laser visibile (650-670nm)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Velocità di scansione:         | 100 scansioni al secondo                                                                                                                                                                                                                                             |
| Distanza di lettura            | 2.5 ~ 600 millimetri (100% UPC / EAN)                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di scanner:               | Bidirezionale                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Risoluzione:                   | 0,10 millimetri (4mil) a PCS 0.9                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contrasto di stampa minimo:    | 20%, differenza minima riflettente (@ 650nm)                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacità di decodifica:        | UPC / EAN, UPC / EAN con Supplementals, UCC / EAN128, il codice 39, codice 39 pieno ASCII, codice 39 Trioptic, codice 128, codice 128 ASCII completa, Codabar, Interleaved 2 of 5, discreto 2 su 5, codice 93, MSI , codice 11, ATA, varianti RSS, cinese 2 di 5 ... |
| <b>Caratteristiche fisiche</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interfacce supportate:         | PS2, RS232, USB                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Voltaggio:                     | DC + 5V +/- 5%                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Corrente:                      | 100 mA                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Idle corrente:                 | & Lt; 40 mA                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alimentazione:                 | Potenza Host o (RS232) alimentatore esterno                                                                                                                                                                                                                          |
| Angolo di scansione            | Inclinazione 45 ° di elevazione 60 °                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensioni:                    | L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso:                          | 140g (senza supporto)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stare in piedi                 | Con                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Colore:                        | Avorio e nero                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ambiente utente</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura di funzionamento:  | 0degree C ~ 50degree C                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura di stoccaggio:     | -40degree C ~ 70degree C                                                                                                                                                                                                                                             |
| Umidità:                       | 5 ~ 95% di umidità relativa, senza condensa                                                                                                                                                                                                                          |
| Scariche elettrostatiche:      | Conferma di +/- scarico dell'aria 15KV e +/- 8KV di scarica a contatto                                                                                                                                                                                               |
| Goccia Specifiche:             | Resiste 1.5m più cadute su cemento                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sicuro:</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EMI / RFI:                     | FCC Classe A e CE                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Laser di sicurezza:            | Classe CDRH prodotto laser 2                                                                                                                                                                                                                                         |

### Particolari del prodotto:

