

(OCBS -A200) Scanner per codici a barre portatile 2D Mobile Android 9.0 PDA per il controllo delle scorte

(M / n: OCBS -A200)



Caratteristiche:

Mtk8768b 2ghz, quadcore, 12nm

2G RAM + 16G ROM

Tastiere numeriche e funzionali

Supporto comunicazione 2/3 / 4G

Polimero ricaricabile Li-Ion, 3.7 V, 4000Ah batteria

Robusto tolleranza alla goccia IP65 /1,5 m

Telecamera da 8 megapixel Auto-focus con LED lampeggiante di optional

Motore standard dello scanner 2D ad alte prestazioni standard

POGO PIN PIN PORTA SUPPORTO SUPPORTO OPTIONAL CLADLE

Compatibile con 4 tipi di sistemi globali pos ITIONING

Specifiche	
Ossia	Android 9.
processore	Mtk8768b 2ghz, quadcore, 12nm

MEMORIA	2G RAM + 16G ROM
Estendere lo slot.	MicroSD, supporto SDHC, fino a 64 GB; Un connettore micro sim
Comunicazione del PC	USB 2.0 OTG: tipo-c; supporto auricolare tipo-c
Sensori	Luce, Prossimità, Sensore G 3D G, Sala
GUIDATO	Carica, scansione e stato di sistema
Tempo di carica	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
Durata dell'operazione	14 ore
Raccolta dati	
Scansione del motore	Datalogico E3200-LE
2D.	Codice Aztec; Codice di Han Xin; Matrice dei dati; Maxicode; Codice micro QR; QR Code; EAN / Jan Com pos ltes; GS1 Databar Com pos ltes; Databar GS1 ampliata impilata; Databar GS1 impilato; Databar GS1 impilato omnidirezionale; Macropdf; Micropdf417; PDF417; UPC A / E Com pos ltes
1d.	Auto discrimina tutti i codici standard 1D tra cui GS1 Codici lineari Databar ™.
Pos T.	Pos T; British Pos T; Cina Pos T; Imb; giapponese Pos T; KIX Pos T; Corea Pos T; Codice del pianeta; Pos TNET; Reale Codice di posta (RM4SCC)
NFC (opzionale)	13.56 MHz NFC.
Connettività wireless.	
WLAN.	802.11 AC / A / B / G / N
Wwan.	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B3 / B7) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz) GSM / EDGE / GPRS (900/1800 MHz)
VOLTE.	LTE Cat6.
circa	Downlink 300Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
WPAN.	BT 4.2 / BLE
GPS	GPS / A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Specifiche fisiche	
Lcd.	4 pollici, 800 * 480, visibile sotto il sole
Tocco	GFF Captive Touch, Glass Dragontrail
Telecamera	Auto Focus 8Mega, con LED flash
Tastiera	24 tastiera numerica Chiave di scansione sinistra / destra, sinistra / destra K1, K2 Key definito dall'utente Indietro, casa, interruttore
Ricevitore	Supporto
Altoparlante	Min 90DB alla voce 10cm-1khz
Mic.	Riduzione del rumore MIC
Carica IO.	USB Type-C, Cradella di ricarica

Batteria	Rimovibile 3800mAh-4000mah
Dimensione	160 x 71 x 17mm
Il peso	269 g.
Specifiche ambientali	
Temperatura di funzionamento	-20 ° C ~ + 50 ° C
Temperatura di conservazione	-30 ° C ~ + 70 ° C
Umidità	10% ~ 90%
Gocciolare	1,5 m, calcestruzzo, 12 gocce
Ruzzolo	600 ore, 0,5 m, acciaio
IP.	IP65.
ESD.	Contatto ± 8KV, ± 15KV Air
Ciclo di vita della tastiera	300k.
Accessori	
Cradella di ricarica	Supporta 1 dispositivo e 1 batteria
Cinturino a mano	Nero, nylon.
Batteria	Rimovibile 3800mAh-4000mah