

## vendita calda android pos terminale con stampante (POS-T8)

Caratteristiche:

1. android 4.4 funzionamento del sistema.
2. adotta il processore 1.2GHz quad-core di Qualcomm.
3. 4.0 pollici IPS capacitivo touch screen.
4. sicurezza e design affidabile
5. passed Unionpay PboC L1 & amp; L2; superato la certificazione di sicurezza input PIN.
6. Unionpay diretto collegare accesso rete POS.
7. supporta la lettura di Pirnting ricevuta e codice a barre
8. supporti magnetici striscia di carta, IC card, card contactless.

Specifiche:	
Parametri di sistema	
CPU	Qualcomm quad core 1.2 GHz
SISTEMA OPERATIVO	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; 512MB / 1GB DI RAM DDR2; supporto scheda micro SD esterna, 32 GB al massimo
Visualizzazione	4,0 pollici capacitivo, multi touch; 480 * 800, display IPS
Tastiera	3 tasti touch sistema, 15 tasti fisici (includere il tasto di accensione, Custom chiave, chiave di cifratura a POS e tasto di comando)
Batteria	Batteria ai polimeri di litio, 4000mAh
Configurazione funzionale	
Fotocamera	Posteriore della fotocamera 5m AF (supporto torcia), fotocamera anteriore 0.3M grandangolare
Stampante	Stampante termica incorporata 2 pollici
Navigazione	Built-in GPS, supporto AGPS
Indicatore luminoso	Sistema indicatore luce, POS indicatore luminoso
Audio	Cicalino, microfono, altoparlante incorporato, vibratore
Sensori	Sensore di gravità
POS	
Pagamento dell'onda sonora	Supporto
Carta della banda magnetica	Binario triplo MSR, bi-direzionale swiping ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, supporto 1.8 v / 3V / 5V, ISO7816, PBOC ed EMV
Carta contactless	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 tipo A / B, qPBOC
Carta di SAM	1 SAM Solt, ISO7816
Cifrario a tastiera	Tastiera incorporata
Parametri di rete	
Tipo di rete	WCDMA / GSM
Spettro di rete	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Antenna incorporata
Voce / dati servizio	Supporto
WPAN	Bluetooth v 4.0 + EDR
Interfaccia esterna	
Interfaccia USB	Micro USB 2.0, supporto USB OTG
Presse del caricatore	DC JACK
Jack di alimentazione	Pogo Pin, 5V - 500mA

Comunicazione	USB, RS232
Parametri fisici	
Dimensioni	205mm H * 82mm/67 millimetri W * 33mm D
Peso	500g (batteria inclusa)
Temp di funzionamento	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp di immagazzinaggio	-40 ° C ~ 80 ° C
Umidità	10% ~ 90% RH non condensante
Test di caduta	protezione di 1,0 metri goccia
Test di caduta del rullo	500 volte
Protezione ESD	± 8 kV contatto scarico; Scarico dell'aria di ± 15KV
Ambiente di sviluppo	
Sistema ambiente	Android 4.4 / SP-UI
Ambiente di sviluppo	SDK
Software di gestione	Suite di gestione PC / MDM



# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier  
[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

