

Stampante termica per ricevute ad alta velocità, WiFi e Bluetooth 80mm

(Modello n .: OCPP -88A)

Caratteristiche:

1. Aspetto unico con muffa affidabile;
2. Alta velocità di stampa fino a 300mm / secondo;
3. Cutter automatico opzionale;
4. Cord e comunicazione senza fili per le opzioni
5. Interfacce multiple disponibili: USB, USB + Seriale + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Allarme sonoro e luminoso supportato adatto all'applicazione in cucina;
7. Supporta la stampa di più tipi di codici 1D e QR;
8. Supporto multi lingue internazionali;
9. SDK per Android disponibile;
10. Testa della stampante affidabile con una durata di 100 km;
11. Compatibile con i comandi EPSON ESC / POS.

parametri:

| | |
|------------------------|--|
| Metodo di stampa | Stampa a linee termiche |
| Carattere di stampa | 576 punti / linea (predefinito), 512 punti / linea; Caratteri: punto 24x24 cinese semplificato, supporto libreria font 18030, supporto tradizionale Taiwan e HK (carattere complesso), caratteri ANK; |
| Font | A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 punti, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / Tradizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm |
| Tipo di codice a barre | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code |
| Velocità di stampa | 250 mm / sec per un'unica interfaccia, 300 mm / sec per doppia interfaccia e tre interfacce |
| Interfaccia | USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + seriale + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB |
| Comando di stampa | Compatibile con i comandi EPSON ESC / POS |
| Driver | Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android disponibile. |
| Larghezza di stampa | 79,5 ± 0,5 mm (larghezza di stampa 72 mm) |
| Diametro della carta | 83 millimetri |
| Spessore della carta | 0.06-0.08mm |
| fresa | Taglierina automatica (opzionale) |
| Affidabilità di stampa | 100 km |
| Energia | DC24V / 2.5A |
| Temperatura | 0-45 gradi C |
| Umidità contraria | 10-80% |
| Dimensione esterna | 190 * 145 * 145 (mm) |
| Peso | 1.60kg |

| Informazioni sull'ordine | P / N | Descrizione |
|--------------------------|----------------|---|
| | OCPP -88A-U | Porta USB, con taglierina automatica |
| | | |
| | OCPP -88A-URL | Porta USB + seriale + Lan, con taglierina automatica |
| | OCPP -88A-W | Wifi + porta USB, con taglierina automatica |
| | OCPP -88A-BU | Bluetooth + USB, con taglierina automatica |
| | OCPP -88A-U0 | Porta USB, senza taglierina automatica |
| | | |
| | OCPP -88A-URL0 | Porta USB + Serial + Lan, senza taglierina automatica |
| | OCPP -88A-W0 | Wifi + porta USB, senza taglierina automatica |
| | OCPP -88A-BU0 | Bluetooth + USB, senza taglierina automatica |

Documenti rilevanti:

[*specificazione](#)

[*Manuale delle procedure](#)

[*Istruzioni](#)

[*Driver WindOWS](#)

[*Driver Linux](#)

[*Strumento di impostazione dei parametri della stampante](#)

[*USB Printdemo\(Demo del software applicativo\)](#)

[*SDK Per Android](#)

[*CD File](#)