# pda android industriale compiuti dalla Cina in fabbrica
(Modello no .: OCB-D8000)

**Caratteristiche:**

Android4.1 Sistema di esercizio;
Dual-Core ARM Cortex-A9 dual-core 1.5G;
WCDMA, CDMA2000 Option
A-GPS di posizionamento satellitare Opzione
HD 3 milioni di pixel, con LED, messa a fuoco automatica;
SIM card, carta PSAM, Micro SD (TF) Expand Port;
Batteria ricaricabile Li-polimero 3.7V 4000mAh Option;
Colore 4.0 pollici QVGA vetro imitativo tocco resistente schermo.
Ambiente sigillato: IP67,
6 lati possono sopportare l'impatto di 1,5 m goccia a pavimento di cemento

**Specificazione**

| | |
|---|---|
| Parametro fisico | |
| Dimensione | 152 millimetri (L) × 77 millimetri (H) x 29 millimetri (W) |
| Peso | <500g |
| Screen Display | Colore 4.0 pollici QVGA vetro imitativo tocco resistente schermo<br>TFT-LCD, 650000 colori, 480 * 800 (formato QVGA)<br>La luminosità di retroilluminazione a LED è regolabile |
| Expand Port | SIM card, carta PSAM, Micro SD (TF) |
| Interfaccia di comunicazione | Dispositivo USB2.0, RS-232 (opzionale) |
| Modalità di ingresso | Stylus standard, scrittura a mano, toccando Ingresso o la tastiera |
| Capacità della batteria | Batteria ricaricabile Li-polimero 3.7V 4000mAh opzionale |
| Frequenza | Speaker 8Ω1W |
| Chiave | 29pcs chiave morbido silicone |
| Parametro di prestazione | |
| PROCESSORE | Dual-Core ARM Cortex-A9 dual-core 1.5G |
| RAM | 2G RAM |
| Flash ROM | Standard 4G NAND Flash Storage<br>Micro SD / TF porta (max fino a 32G) |
| Comunicazione dati | |
| WIFI | Supporto IEEE802.11b / g protocollo, si ha bisogno di copertura del segnale wireless LAN efficace |
| WCDMA | UMTS2100 / 900MHz<br>UMTS1900 / 850MHz<br>GSM850 / 900/1800 / 1900MHz |
| CDMA2000 | CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A<br>Supporta BC0 (banda 800MHz), BC1 (banda 1900MHz) |
| Bluetooth | Supporto Bluetooth 2.0 + EDR, distanza di trasmissione è 5-10m |
| Ambiente operativo | |
| Temperatura di esercizio | -20 ℃ a 50 ℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ℃ a 70 ℃ |
| Ambiente umidità | 5% RH - 95% RH (senza condensa) |

| | |
|---|---|
| Goccia Specifiche | 6 lati possono sopportare effetto dal 1.5m goccia a pavimento di cemento nella gamma di temperatura di funzionamento |
| Specifiche Rotolo | 1000 volte / 0.5m, rotolo su 6 lati area di contatto |
| Ambiente Sealed | IP67 |
| Ambiente di sviluppo | |
| Sistema Operativo | Android4.1 |
| SDK | kit di sviluppo software esclusivo uso |
| Supportato Lingua | JAVA |
| Strumento di sviluppo | Eclissi |
| Un codice a barre monodimensionale raccogliere | |
| Uno scanner CCD dimensionali | Symbol SE655 |
| Risoluzione | Larghezza minima 5mil |
| Ambient Light | 0ft.candles-10000ft.candles |
| Velocità di scansione | 50 / sec |
| Angolo di scansione | 53º ± 3º |
| Tipo di supporto codice a barre | UPC / EAN, Bookland EAN, Code 128, Code39, Codice 93, Codice 11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 di 5, cinese 2 di5, Matrix 2 di 5, Inverse 1D, MSI, GS1 DataBar, etc. |
| Uno scanner laser tridimensionale | Symbol SE955 |
| Risoluzione | Larghezza minima 4mil |
| Ambient Light | 10000ft.candles (107.640 lux) |
| Velocità di scansione | 104 (±) 12 / sec (Entrambe) |
| Angolo di scansione | 47º ± 35º (Standard) / 35º ± 3º (angolo stretto) |
| Tipo di supporto codice a barre | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 di 5, cinese 2 di 5, Codabar, MSI, RSS |
| Acquisizione di codici a barre bidimensionale | |
| CMOS Scanner | Symbol SE4500 |
| La risoluzione del sensore | 752 (livello) × 480 (verticale) Pels (livello di grigio) |
| Ambient Light | Tutti 9000ft.candles scuro / 96.900 lux |
| Elemento di messa a fuoco (VLD) | 655nm ± 10nm |
| Supporto tipo di codice a barre | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, il codice QR Micro, Aztec, MaxiCode; Codici postali: US PostNet, US Planet, UK postali, postale australiano, JapanPostal olandese postali (KIX) 3 |
| RFID | |
| LF | 125K / 134K; ISO11784 / protocollo ISO11785 |
| HF | 13,56; ISO14443A protocollo / B |
| Macchina fotografica | HD 3 milioni di pixel, con LED, messa a fuoco automatica |
| GPS | Supporto A-GPS |