

# mini stampante termica per ricevute bluetooth 80mm portatile con SDK gratuito

(Modello: OCPP -M089)

## Caratteristiche:

**Supporta Windows, Java, Android IOS.**

**Comunicazione Bluetooth, USB e RS232 per opzione.**

**Indicatore di carica della batteria, alimentazione a riposo di facile comprensione.**

**Maggiore velocità di stampa 90mm / sec.**

**100 km TPH Life.**

**Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità.**

## Specifica:

Dimensione complessiva (L x P x A)	98 x 103 x 45 mm
Peso	280g
Colore	Nero
Larghezza di stampa effettiva	72 millimetri
Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Stampa comandi	Set di comandi compatibili ESC / POS
Velocità di stampa	Fino a 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa font	12x24 / 24x24
Capacità di colonna	32 colonne / 16 colonne
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	80,0 ± 0,1 mm x diametro 30,0 mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB, RS-232,Bluetooth (opzionale)
Buffer di dati	Fino a 5 KB di byte
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	7,4 V CC / 200 mA; la batteria può rimanere in carica per 4-5 giorni, quando è completamente carica, è in grado di stampare 120-150 m di carta
Altre caratteristiche	Rilevamento carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10° C~50° C, Umidità: 10%~90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20° C~70° C, Umidità: 5%~95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, al massimo di 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine	Inserisci il codice di associazione predefinito "1234", può essere personalizzato. Al massimo 6 digitali.
Dimensione della spina di alimentazione	3,5 1,1 millimetri *



OCPP-M089





OCPP-M089





OCPP-M089

