

# Pos rp58 stampante termica ad alta velocità

(Modello: OCPP-582)

## Caratteristiche:

Alta velocità, lunga durata, alta qualità, basso tasso di riparazione, applicabile per vari software;

Design moderno, facile da usare;

Supporto stampa di marchio di download;

GB2312 cinese carattere libreria di supporto semplificato / cinese tradizionale lingue internazionali cinesi e vari;

Interfaccia 100MB Ethernet, veloce collegamento e di stampa, evitare di perdere l'ordine;

## Specifica:

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodo di stampa         | Termica diretta                                                                     |
| Carattere Stampa         | FONT A: 33 o 35; FONT B: 40 o 42                                                    |
| Dimensione dei caratteri | Font A: 12 × 24; B Font: 9 × 17; Cinese: 24 X 24                                    |
| Barcode                  | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39                                                        |
| Comando di stampa        | compatibile con EPSON ESC / POS                                                     |
| Lingua                   | Supporto per la lingua acquirente                                                   |
| Carattere per linea      | 384dots / linea (203DPI)                                                            |
| Velocità di stampa       | 90 millimetri / sec                                                                 |
| Larghezza carta          | 57.5 ± 0,5 millimetri                                                               |
| Spessore carta           | 0.06-0.08mm                                                                         |
| MCBF (vita)              | 50 km                                                                               |
| Dimensione               | 235X145X125mm                                                                       |
| Peso lordo               | 2.6KG                                                                               |
| Taglierina automatica    | taglierina manuale                                                                  |
| Sensor                   | Carta Near End Sensor, sensore fine carta, coperchio del sensore aperto             |
| Rotolo di carta          | φ65mm                                                                               |
| Interfaccia              | Parallela, USB, LAN                                                                 |
| Autista                  | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| Alimentazione elettrica  | DC12V / 3A                                                                          |

## Scheda prodotto:



## Documenti importanti:

[\\*Specificazione](#)

[\\*Indirizzo IP Configurazione manuale](#)

[\\*Manuale d'istruzioni](#)

\* Driver per tutti i sistemi Windows

[\\*Driver per Linux](#)

[\\*Parametri stampante Impostazione Strumenti](#)

[\\*CD File](#)