

professionale 2d lettore di barcode scanner portatile (OCB-W230)

Parametri:

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mirare Light Source | 617 nm LED |
| Illuminazione Sorgente luminosa | 625 nm LED |
| Angolo di scansione | 39 ° (H) x 25 ° (V) |
| Angolo di rotazione | 0 - 360 ° |
| Angolo di elevazione | ± 65 ° |
| Angolo di inclinazione | ± 60 ° |
| Contrasto di stampa | Superiore al 25% |
| 1D | UPC / EAN, UPC / EAN con supplementi, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon esteso Codice, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, codice Trioptic 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2di 5, Codabar, MSI, cinese 2 di 5, GS1 Dati Barvariants, coreano 3 su 5, ISBT Concat |
| 2D | PDF417, MicroPDF417, codici compositi, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
| Interfaccia | USB |
| Distanza di comunicazione | Interno: 100m; Esterno: 300m (max) |
| Temperatura di esercizio | -10 ° C - 45 ° C |
| Temperatura di conservazione | -20 ° C - 65 ° C |
| Umidità di funzionamento | 5% -85% |
| Umidità di conservazione | 5% -95% |
| Durevolezza | Resiste 1.8m più cadute su cemento |
| Potenza di ingresso | DC 5V, 350mA |
| Lumination | Interno: 3.000 LUX max; Luce del sole fuori: 86000LUX max |
| EMC | EN50081, standard di PAR1 |
| FCC | EN50082, standard di PAR1 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Grado del IP | IP42 | | |
| CAMPI DECODE | | | |
| Prestazioni tipiche * | | Campi di lavoro tipici | |
| | | HD Gamma del fuoco | |
| Bar Code Type | Simbolo Densità | Vicino | Lontano |
| Codice 39 | 5,0 mil | 5 millimetri | 90 millimetri |
| 100% UPCA | 13,0 mil | 8 millimetri | 200 millimetri |
| Codice 39 | 20,0 mil | 8 millimetri | 250 millimetri |
| PDF 417 | 6.8 mil | 5 millimetri | 95 millimetri |
| Data Matrix | 10,0 mil | 5 millimetri | 110 millimetri |
| QR Code | 20,0 mil | 10 millimetri | 150 millimetri |
| Codice Risoluzione 1D 39 | 2.8 mil (0,071 millimetri) | | |
| Risoluzione 2D Data Matrix | 4.8 mil (0,122 millimetri) | | |
| Materiale | ABS + PC | | |
| Dimensione | 95x65x155mm | | |
| Peso netto | 160g | | |
| Interno Dimensione scatola: | 18.2X11.7X11.2cm | | |
| Interno Peso scatola: | 374g | | |



