

# **doppio schermo ristorante / stazione di servizio tutto in un unico sistema pos**

**(Modello n .: POS -15T01-W / A)**

## **Caratteristiche:**

Design elegante e semplice;

Schermo ultrasottile da 15,6 pollici con risoluzione 1366 \* 768;

Angolo di rotazione dello schermo di 360 gradi;

Supporto per sistema Windows o Android;

Touch screen capacitivo a dieci punti;

Supporto per schermo secondario opzionale da 15,6 pollici o 11,6 pollici;

MSR, display cliente per opzione;

Design modulare per un facile montaggio, smontaggio, sostituzione e riparazione.

## **applicazioni:**

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria;

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe;

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria;

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, la locanda, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e il pontile.

## **specifiche tecniche:**

Modello	POS -15T01-W / A (W per Windows, A per Android)
Scheda principale ①	Quad core 1.99 GHz J1900N per la versione Windows
Scheda principale ②	Quad core 1.8GHz RK3288 per la versione Android
Sistema operativo Windows	Versione demo di Windows 7 Ultimate senza licenza
Sistema operativo Android	Android 6.0
RAM di Windows	2 GB standard da 4 GB 8 GB per opzione
RAM Android	2GB
Memoria di Windows	Standard SSD da 32 GB, 64 GB, 128 GB per opzione
Memoria Android	Espansione 8GB eMMC, supporto carta TF da 32 GB
Dimensione dello schermo	Schermo principale da 15.6 pollici

Schermo secondario	15.6 pollici o 11.6 pollici
Display del cliente	VFD o LCD
Risoluzione	1366 * 768
Touch screen	touch screen capacitivo a dieci punti
Luminosità	350cd / m <sup>2</sup>
Vista ad angolo	Orizzonte: 150; Verticale: 140
Porta I / O J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, ingresso CC * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, uscita audio * 1
Porta I / O RK3288	USB * 5, RS232 * 2, ingresso CC * 1, RJ11 (porta del registratore di cassa) * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, uscita audio * 1, MIC * 1
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi
Adattatore di alimentazione	Ingresso alimentazione CA 110-240 V / 50-60 Hz, uscita DC12 / 5A



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01







POS-15T01





