

Touch screen del supermercato pos tutto in un registratore di cassa elettronico del pc

(M / N: POS -E15-W / A)

Caratteristiche:

Supporta il sistema operativo Windows o Android;

Intel Celeron Processor J1900 Quad core CPU 2.0GHz ad alta configurazione per sistema Windows;

Processore quad core RK3288 per sistema Android;

Standard ROM da 2 GB di RAM + 8 GB (Android);

2 GB di RAM + 32 GB SSD standard (Windows);

Touch screen capacitivo multi-point da 15,6 pollici;

Supporta il secondo schermo non-touch da 15,6 o 11,6 pollici;

Stampante termica incorporata da 58 / 80mm (opzionale);

Lettore RFID MSR incorporato (opzionale).

applicazioni:

Catering: hotel, ristorante, ristorante fast-food, caffetteria, pasticceria e pasticceria;

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe;

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per il biglietto della lotteria;

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per il parcheggio, la locanda, l'aviazione, la metropolitana, la stazione e il pontile.

Mostra fotografica:



Parametro:

Modello	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Scheda principale1	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 1.99GHz (Windows)
Main Board2	Processore quad core RK3288 (Android)
OS1	Windows7 (Beta)
OS2	Android 6.0
Memory1	2 GB di RAM 32 GB SSD (Windows)
Memory2	2GB di RAM 8GB eMMC (Android)
Touch screen	Tocco capacitivo multipunto
Dimensione dello schermo	15.6 pollici, 16: 9
Risoluzione	1366 * 768
Display del cliente	Display del cliente LCD (predefinito), Opzioni: schermo non-touch da 11,6 o 15,6 pollici, display cliente VFD,
Colore	Nero
Stampante	Stampante termica a ingranaggi da 58 mm o stampante termica da 80 mm con taglierina automatica (Opzioni)
Porta I / O (1J1900)	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opzionale)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	Porta DB9 RS232 * 2 (può fino a 4 porte COM)

Porta I / O (2RK3288)	RJ11 * 1 (Opional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (per schermo vice)
	USB * 2 (può aggiungere 4 porte per facoltativo)
	Porta DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Temperatura di esercizio	Da 0 ° C a 40 ° C
Altra funzione (Android)	Bluetooth, WIFI
Articoli opzionali (Windows)	RFID, MSR, LCD i-Button VFD, porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 4
Articoli opzionali (Android)	Display 3G, 4G, LCD VFD, RFID, MSR, I-Button
Temperatura di conservazione	Da -20 ° C a 60 ° C
Adattatore di alimentazione	110-240 V / 50-60 Hz Ingresso alimentazione CA, uscita 12/24 V a seconda della stampante



POS-E15





POS-E15





POS-E15





POS-E15







POS-E15







POS-E15



2*20(VFD/LCD)





POS-E15





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



POS-E15

