tavolo barcode scanner top made in China

Parametri di prestazione
Sorgente luminosa 650nm diodi laser visibili (VLD)
Profondità del campo di scansione 0 - 200 mm (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)
Esplorazione del modello 5 direzioni di campo di scansione
Tasso di scansione 1800 scansioni al secondo (omnidirezionale)
Numero di linee di scansione 20
Bar larghezza minima 5mil @ PCS 90%
Contrasto di stampa 30% @ UPC / EAN 100%
Indicatori (LED) LED a due colori (blu & amp; red)
Funzioni segnalatore acustico tono programmabile e il volume
System Interface emulazione tastiera, RS-232C, HID USB
Parametri fisici
Volume (H x P x L) 152 millimetri * 110 millimetri * 115 millimetri
Peso 815g
Standard Cable 2.0M dritto
Tilt 50 ° in avanti
Colore Nero, Grigio
Parametri elettrici
Tensione di ingresso 5VDC ± 10%
Corrente 85mA @ 5V (Normal)
Potenza 1.35 watt
Laser Class CDRH Classe IIa; IEC 60825-1: Classe I
EMC CE EN55022 B FCC Parte 15 Classe B VCCI, BSMI
Parametro ambientale
Temperatura di funzionamento 0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
Temperatura di stoccaggio -20 ° C - 60 ° C (-4 ° C - 140 ° F)

Umidità 5% ~ 90% RH (senza formazione di condensa consentita)
Goccia Durabilità Progettato per resistere a cadute 1.0M
Livelli di luce fino a 4000 Lux (fluorescenza)

I documenti rilevanti: