

tavolo barcode scanner / lettore (OCB-T201)

Può leggere l'acquisizione delle immagini e la decodifica

Scansione omnidirezionale, facile da scansione

Desktop flatbed & amp; Disegno conciso

Con costante supporto & amp; modulo scanner affidabile

Acquisizione di immagini ad alta velocità e la decodifica

Parametri di prestazione	
Fonte di luce	LED bianco
Cicalino	Sette toni o silenziosa
Lampada	Bianco
Interfaccia di sistema	KBW, RS232, USB
Parametri fisici	
Volume (Lx P x A)	Formato del prodotto 78 millimetri x 75 mm x 141 millimetri (3.2" x 3.3" x 5.9"),
Peso	Size180 prodotto g (12 onces)
Parametri elettrici	
Tensione di ingresso	5.5 VDC \pm 0.25 V
Potenza di lavoro	2,0 W (430 mA a 5 V)
In standby	0,5 W (100 mA a 5 V)
Parametro ambientale	
Temperatura di esercizio	0 ° C - 40 ° C
Temperatura Di Conservazione	-40 ° C -60 ° C
Umidità	0% al 95% di umidità relativa (senza condensa)
Antidetonante caratteristica	Resistere alta 1,5 metri caduta dal pavimento di cemento.
Antipolvere	Sigillare per evitare che la polvere dell'aria erosione delle particelle.
Parametri scansione	
Modalità di scansione	Omnidirezionale (640X480)
Più alta riflettività	Max 20% riflettività può essere letto
Angolo di scansione	70 °, 75 °

